

Основные характеристики

Видеоняня в Вашем мобильном устройстве

Наблюдайте за Вашим ребенком на экране iPhone®, iPad® или мобильного устройства с Android™, находясь дома или на работе

Привод наклона/поворота для наблюдения за всей комнатой

Благодаря приводу наклона/поворота Вы можете вести наблюдение за всей комнатой

Широкий набор функций и простота использования

Бесплатное мобильное приложение обеспечивает доступ к таким расширенным функциям, как двусторонняя передача звука, отправка уведомлений, воспроизведение колыбельных, а также доступ к снимкам и видео



DCS-855L

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с приводом наклона/поворота для наблюдения за ребенком

Характеристики

Функции камеры

- HD-разрешение (1280 x 720) для детализации изображения
- Функция ночного наблюдения с инфракрасной подсветкой, которая включается автоматически при наступлении темноты
- Поддержка стандарта беспроводной связи 802.11n
- Бесшумная работа привода наклона/поворота
- Слот для microSD/SDHC-карты, на которой сохраняются снимки и видео, записанные при обнаружении движения или звука
- Питание с помощью внешнего USB-аккумулятора¹
- 5 встроенных колыбельных
- Сменные цветные кольца и боковые панели на корпусе

Интеллектуальное наблюдение

- Функция обнаружения звука предупредит о любом шуме, таком как плач ребенка
- Функция обнаружения движения
- Температурный датчик и индикатор проинформируют о повышении или понижении температуры в комнате
- Отправка на мобильное устройство уведомлений о событиях
- Благодаря двусторонней передаче звука, услышав детский плач, Вы сможете поговорить с малышом и успокоить его²

Видеонаблюдение с мобильного устройства

- Бесплатное приложение mydlink Baby для iPhone, iPad и Android устройств²
- Приложение mydlink Baby позволяет выполнить установку устройства и легко получить доступ ко всем функциям

Видеокамера DCS-855L обеспечивает круглосуточное наблюдение за Вашим ребенком. Привод наклона/поворота позволяет удаленно управлять камерой и легко наблюдать за всей комнатой с мобильного устройства. Видеокамера поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих заботу о малыше, включая функцию ночного наблюдения, температурный датчик, функции обнаружения движения и звука, двустороннюю передачу звука и отправки уведомлений о событиях.

Безопасность детей - залог спокойствия родителей

Видеокамера DCS-855L разработана специально для видеонаблюдения за ребенком. Видеокамера поддерживает режим ночного видения, который включается автоматически при наступлении темноты, таким образом, можно вести наблюдение, как в дневное, так и в ночное время. DCS-855L поддерживает функцию отправки уведомлений при обнаружении движения, звука или изменении температуры. Видеокамера позволяет Вам не только видеть и слышать ребенка, но и успокоить его благодаря двусторонней передаче звука, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных.

Наблюдать за ребенком можно не только в доме, но и за его пределами: сервис mydlink позволит вести удаленное наблюдение через Интернет на компьютере или мобильном устройстве. Наблюдайте за малышом, находясь в офисе, или просматривайте происходящие в течение дня события, используя видео, записанное на карту microSD.

Привод наклона/поворота для наблюдения за всей комнатой

В отличие от большинства видеокамер для наблюдения за ребенком, DCS-855L может поворачиваться вверх, вниз, влево и вправо, следуя Вашим командам, что позволяет без труда вести наблюдение за большой комнатой. Бесшумная работа привода наклона/поворота позволяет Вам управлять камерой, не нарушая сон ребенка.

Портативное решение для мониторинга в любом месте

Отправляясь в семейное путешествие, Вы можете взять с собой видеокамеру даже туда, где нет доступа к сети Интернет. Для локального видеонаблюдения достаточно просто подключить мобильное устройство к беспроводной сети видеокамеры. Видеокамера DCS-855L является идеальным решением для семейного отдыха, а также в случаях, когда Вы отправляетесь в гости к друзьям. Также можно подключить внешний USB-аккумулятор¹, что обеспечивает еще большую портативность устройства.

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с приводом наклона/поворота для наблюдения за ребенком

Легкость использования

Запуск видекамеры осуществляется мгновенно; бесплатное приложение mydlink Baby² для iPhone, iPad и мобильных устройств с Android содержит пошаговую инструкцию по установке и сочетает в себе удобный интерфейс и расширенный набор функций. Видекамера позволяет вести наблюдение за ребенком, увеличивать или уменьшать изображение, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Кроме того, можно записать видеоклипы и снимки и сохранить их непосредственно на мобильном устройстве.

Вид спереди



Вид сзади



| Технические характеристики | | |
|-------------------------------|--|--|
| Аппаратное обеспечение | | |
| Интерфейсы | <ul style="list-style-type: none"> Слот для карты microSDHC³ Порт Micro-USB | |
| Индикаторы | <ul style="list-style-type: none"> Соединение/Активность/Питание Cloud: режим Cloud/Direct | |
| Кнопки | <ul style="list-style-type: none"> Кнопка Reset Кнопка Direct | |
| Разъем питания | <ul style="list-style-type: none"> Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
| Датчик | <ul style="list-style-type: none"> Температурный датчик | |
| Кольца | <ul style="list-style-type: none"> Голубое кольцо установлено на камеру Розовое кольцо в комплекте | |
| Параметры камеры | | |
| Основные характеристики | <ul style="list-style-type: none"> 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор Фокусное расстояние: 3,3 мм Апертура: F2.2 Углы обзора: <ul style="list-style-type: none"> 70,4° (по горизонтали) 43° (по вертикали) 84,6° (по диагонали) Цифровое увеличение Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой Минимальное расстояние до объекта: 200 мм Встроенный микрофон и динамик Встроенный ICR-фильтр Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м Угол поворота: от -170° до 170° Угол наклона: от -25° до 95° | |
| Характеристики изображения | <ul style="list-style-type: none"> Настройка размера изображения Метки времени | |
| Сжатие видео | <ul style="list-style-type: none"> Сжатие видео в формате H.264 Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров | |
| Разрешение видео | <ul style="list-style-type: none"> 1280 x 720 до 30 кадров/с 640 x 352 до 15 кадров/с | |
| Аудио | <ul style="list-style-type: none"> AAC ADPCM 5 встроенных колыбельных | |

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с приводом наклона/поворота для наблюдения за ребенком

| Сеть | |
|----------------------------------|---|
| Сетевые протоколы | <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • HTTP • HTTPS (для настройки) • UPnP Port Forwarding • RTP/RTSP/RTCP |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> • Защита учетной записи администратора • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP |
| Беспроводной модуль | <ul style="list-style-type: none"> • Беспроводное подключение 802.11b/g/n (2,4 ГГц) • Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2 • Скорость беспроводного соединения 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц) |
| Управление | |
| Управление событиями | <ul style="list-style-type: none"> • Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью • Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью • Запись снимков и видео на карту microSD по срабатыванию датчика движения или звука • Определение температуры с настраиваемым "тревожным" диапазоном • Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения • Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему |
| Управление с мобильных устройств | <ul style="list-style-type: none"> • Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store[®] и Google Play[™] • Совместимость с iPhone, iPad и Android² смартфонами и планшетными ПК |
| Физические параметры | |
| Вес | <ul style="list-style-type: none"> • 396 г ± 5% |
| Размеры | <ul style="list-style-type: none"> • 114,16 x 109,16 x 131,3 мм |
| | |
| Условия эксплуатации | |
| Питание на входе | <ul style="list-style-type: none"> • 5 В постоянного тока 2 А, 50/60 Гц через адаптер питания • Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А |
| Потребляемая мощность | <ul style="list-style-type: none"> • Макс. 7,5 Вт +/- 5% |
| Температура | <ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0⁰ до 40⁰ С • Хранения: от -20⁰ до 70⁰ С |
| Влажность | <ul style="list-style-type: none"> • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Прочее | |
| Сертификаты | <ul style="list-style-type: none"> • CE • CE LVD • FCC Class B • ICES • C-Tick |

Беспроводная облачная сетевая HD-камера с приводом наклона/поворота для наблюдения за ребенком

| Информация для заказа | |
|-----------------------|--|
| <i>Модель</i> | <i>Описание</i> |
| DCS-855L | Беспроводная облачная сетевая HD-камера с приводом наклона/поворота для наблюдения за ребенком |

¹ USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А.

² Чтобы проверить совместимость приложения с устройством, пожалуйста, обратитесь на страницу магазина мобильных приложений App Store или Google play.

³ Рекомендуется карта SDHC класса 6 или выше. Поддерживаются карты емкостью до 32 ГБ.

Обновлено 29/09/2014