



— DU-128TA+

Терминальный адаптер ISDN с интерфейсом USB 1.1 для подключения к ПК.

Терминальный адаптер ISDN для ПК и Mac

DU-128TA+ - это терминальный адаптер ISDN с интерфейсом USB. Он идеально подходит для организации доступа ПК и MAC к сервису Integrated Services Digital Network (ISDN). Адаптер прост в установке и настройке, и полностью совместим с сетями ISDN.

Полностью Plug-and-Play

DU-128TA+ подключается к ПК и MAC через интерфейс USB 1.1. Можно просто подключить DU-128TA+ к порту USB ПК с ОС Windows 98, 2000, ME, XP или MacOS, которые автоматически установят и настроят этот терминальный адаптер.

Гибкая функциональность

С адаптером ISDN может работать ISDN-телефон, автоответчик, можно организовывать передачу данных, использовать видеотекст, функции факса G3/G4 и доступ в Интернет. Это открывает большую гибкость и эффективность сервиса ISDN

Стандартное программное обеспечение для ISDN коммуникаций

Компакт-диск с программным обеспечением RVS-COM Lite v.2.0 входит в комплект поставки адаптера. Это программное обеспечение предоставляет следующие функции:

- Видеоконференции ISDN (H.320)
- Аналоговый и цифровой факс (G3/G4)
- Телефония
- Автоответчик, включающий удаленное воспроизведение
- Передача файлов
- Программный модем
- Интеграция с Windows 2000, ME

Характеристики

- Поддержка интерфейса USB 1.1 для подключения к ПК и Mac
- Установка plug-and-play
- Оптимизация использования полной 128Кбит/с полосы пропускания через единую линию ISDN для навигации по WEB, передачи файлов и видеоконференций
- Совместимость с большинством провайдеров услуг, использующих основные протоколы ISDN (PPP, V.120, V.110, X.75, MLPPP)
- Поддержка функций данные/факс/голос через коммуникационное ПО
- Питание по шине USB, не требуется внешний адаптер питания
- Драйверы для: Windows 98, 2000, ME, XP, MacOS 8, 9, 10

DU-128TA+

Технические характеристики

Аппаратура

ISDN интерфейс

- Basic Rate Access (2B + D)
- S/T интерфейс совместимый с ITU-T I.430
- Поддерживаемые протоколы: ITU Q.921, Q.931 и ETSI NET 3

Скорость линии ISDN

- 64Кбит/с на 1 В- канале (режим передачи данных ISDN)
- 128Кбит/с на 2-х В-каналах (multilink PPP)
- 16Кбит/с на D-канале (для сигнализации)

Интерфейс ПК

USB 1.1

Индикаторы

- USB (состояние соединения)
- ISDN (Уровень1 готово/установлено, состояние В-канала(ов))

Программное обеспечение

Протоколы В-канала

- HDLC, X.75, T.70, V.110, V.120
- ISO 8208, PPP, Multi-link PPP
- G3 факс через В-channel
- 2400 аналоговый модем
- Async-to-sync PPP conversion

Протоколы сигнализации D-канала

DSS1, VN3, BTNR191, NTT

Программные интерфейсы

- Виртуальный Com/интерфейс модема
- CAPI 2.0
- NDIS WAN мини-порт

Поддержка операционных систем

- Microsoft Windows 98, 2000, ME, XP
- MacOS 8, 9, 10

Физические параметры

Мощность

0.65 Ватт (максимум)

Размеры

79 x 58 x 22 мм

Вес

60 г.

Рабочая температура

От 0° до 50° C

Температура хранения

От -25° до 55° C

Влажность

5% - 95% без образования конденсата

Эмиссия

CE Class B

Терминальный адаптер ISDN

Информация для заказа

Терминальный адаптер ISDN

DU-128TA+ 1 порт RJ-45 ISDN BRI (S/T интерфейс)
1 порт USB

* S/T интерфейс требует внешнее устройство NT-1

D-Link®

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж
Тел./Факс +7 (095) 744-0099,
E-mail: mail@dlink.ru
WEB: www.dlink.ru