

8-портовый переключатель KVM для установки в стойку



Функции

- Контроль до 8 компьютеров с помощью клавиатуры, мыши и монитора
- Возможность замены в «горячем» режиме: все устройства, подключенные к переключателю KVM-140 можно добавить или отключить в любое время, не выключая переключатель
- Переключение между компьютерами при нажатии кнопки на переключателе или горячих клавиш на клавиатуре
- Функция автосканирования позволяет автоматически переключаться между компьютерами в заданных интервалах
- Поддержка DDC, DDC2 и DDC2B KVM
- Plug and Play

Совместимость

- Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS 9/OS X и Sun Microsystems Solaris
- Поддержка USB-мыши, например, Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, оптическая мышь и др.
- Установка в стандартную 19" стойку высотой 1U
- Видеоразрешение 2048 x 1536

8-портовый переключатель KVM предназначен для удаленного управления и контролирует до 8 компьютеров с одной консоли, позволяя экономить время, физическое пространство и средства, потраченные на покупку нескольких клавиатур и мониторов.

Универсальное управление

Переключение между клиентами происходит с помощью кнопок на передней панели или горячими клавишами на клавиатуре. Удобная функция автосканирования позволяет автоматически переключаться между множеством компьютеров последовательно в заданных интервалах. С помощью индикаторов на передней панели можно видеть состояние рабочей станции/сервера. Зеленый свет индикаторов указывает на то, что система находится в режиме онлайн, красные индикаторы указывают, что система была выбрана для управления через консоль.

Удобная установка

Прочный металлический корпус можно установить в стандартную 19-дюймовую стойку. Рабочие станции могут быть подключены через клавиатуру/мышь. Встроенная функция эмуляции клавиатуры PS/2 позволяет всем подключенным компьютерам успешно загружаться, не выдавая сообщений об ошибке клавиатуры. Благодаря поддержке «горячего» подключения можно добавлять или отключать KVM-переключатели без необходимости отключения KVM-140.



8-портовый переключатель KVM для установки в стойку

Технические характеристики		
Количество управляемых компьютеров	8	
Способ переключения	Push button и горячие клавиши (на клавиатуре PS/2)	
Индикаторы	Красный при переключении ПК Зеленый при режиме ПК в онлайн	
Разъемы ПК	Видео	8 x HDB-15 female
	Клавиатура	8 x 6 pin mini-DIN female
	Мышь	8 x 6 pin mini-DIN female
Консольные порты	Клавиатура	1 x 6 pin mini-DIN 6 female
	Мышь	1 x 6 pin mini-DIN 6 female
	Видео	1 x HDB-15 female
Поддержка DDC, DDC2	Макс. разрешение до 2048 x 1536 @ 70 Гц	
Замена в «горячем» режиме	Да	
Поддерживаемые операционные системы	Windows 95/98SE/ME/2000/2003/2008/XP/Vista/7 Netware, Linux, Mac OS 9/OS X, Sun Microsystems	
Сертификаты	FCC, CE, C-Tick, LVD	
Питание	Адаптер питания 12 В постоянного тока, 1,25 А	
Размеры (Д x Ш x В)	45мм x 16мм x 4,5мм	
Вес	2,09 кг	
Корпус	Металлический	
Рабочая температура	От 0 до 50°C	
Влажность	От 0% до 80% RH	
Поддерживаемые кабели	DKVM-CB, DKVM-CB3, DKVM-CB5	

Дополнительные кабели	DKVM-CB	DKVM-CB3	DKVM-CB5
Длина	1,8 метров	3 метра	4,5 метров
Вес	165 г	334 г	443 г
VGA	HDB-15 male to male		
PS/2 (Мышь)	6 pin mini-DIN male to male		
PS/2 (Клавиатура)	6 pin mini-DIN male to male		