

Основные характеристики продукта

2 подключаемых ПК

Осуществляйте управление двумя компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши.

Быстрое переключение между компьютерами

Быстро и просто переключайтесь между компьютерами с помощью кнопки, расположенной на верхней панели устройства, а также «горячих клавиш» или внешней кнопки переключения.

«Горячее» подключение

Поддержка возможности «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры.



KVM-221

2-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB

Характеристики

- Порты VGA и USB
- 2 подключаемых ПК
- Переключение между ПК с помощью кнопки на корпусе, «горячих» клавиш или внешней кнопки переключения
- Возможность «горячего» подключения
- Режим автоматического сканирования

2-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB D-Link KVM-221 позволяет осуществлять управление двумя компьютерами с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши. KVM-221 не требует установки драйвера и подключения внешнего адаптера питания. Данный KVM-переключатель поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. KVM-221 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопки, расположенной на верхней панели устройства, а также «горячих клавиш» или внешней кнопки переключения. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Порты для подключения консоли управления	<ul style="list-style-type: none"> • Монитор (локальный): VGA • Клавиатура (локальная): USB Type-A • Мышь (локальная): USB Type-A
Порт для подключения внешней кнопки переключения	<ul style="list-style-type: none"> • Порт Jack 3.5-F мм
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК	<ul style="list-style-type: none"> • Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (VGA) • Клавиатура/Мышь: разъем USB Type-A
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> • 2 индикатора портов для подключенных ПК
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопка переключения портов
Корпус	<ul style="list-style-type: none"> • Металл
Основные характеристики	
Количество подключаемых ПК	<ul style="list-style-type: none"> • 2
Автосканирование	<ul style="list-style-type: none"> • Да
Переключение между ПК	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопка переключения на корпусе • «Горячие клавиши» • Внешняя кнопка переключения
Звуковое уведомление о переключении	<ul style="list-style-type: none"> • Да
Макс. разрешение	<ul style="list-style-type: none"> • 2048x1536
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 78 x 64 x 23 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 490 г
Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • От порта USB на ПК (не требует внешнего адаптера питания)
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -20 до 60 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • От 0% до 80% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> • 2-портовый KVM-переключатель KVM-221 (с двумя встроенными кабелями KVM длиной 1,4 м с разъемами VGA и USB) • Внешняя кнопка переключения • Краткое руководство по установке 	
Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
KVM-221/C	2-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB

Обновлено 10/06/2019