



56Kbps V.92/V.90 Modem

С подключением USB

D-Link DUM-562M – аналоговый модем V.92/V.90, 56Кбит/с, разработанный для сетей малых офисов и дома. Этот компактный и легкий модем можно подключить к любому телефонному порту для предоставления настольным и портативным компьютерам доступа к Интернет через телефонную линию. Подключение к компьютеру осуществляется через порт USB 1.1.

Экономичное подключение к Интернет

Модем DUM-562M подключается к любой настенной телефонной розетке, исполняя роль устройства набора номера при запросе от компьютера. Этот недорогой модем позволяет пользователю путешествовать по Интернет и получать доступ к почтовому серверу.

Передача данных и факсов

В дополнение к коммуникационному программному обеспечению, совместимому с АТ командами, компактный и легкий модем DUM-562M предлагает средства передачи и приема факсов на скорости до 14,4Кбит/с. Модем выполняет V.42bis и MNP 2-4 сжатие данных и коррекцию ошибок для быстрого и надежного приема/передачи.

Характеристики

- Стандарт ИТУ-Т V.92/V.90
- Скорость приема до 56Кбит/с, скорость передачи до 48Кбит/с
- Режим факса со скоростью передачи и приема до 14.4 Кбит/с
- Программное обеспечение предоставляет средства цифрового автоответчика и голосовую справку
- Поддержка быстрого подключения Quick Connect (QC), РСМ в восходящем потоке (PCM Upstream), протокола сжатия данных V.44 и ответа по телефону во время соединения Modem On Hold (МОН)
- Импульсный и тоновый набор
- Подключение к компьютеру через порт USB 1.1
- Компактный размер

DU-562M

Технические характеристики

Подключение к линии

Подключение к телефонной линии через RJ-11

Передача данных

- BELL 103 and 212A
- ITU-T V.21 (300 бит/с)
- ITU-T V.22 (1200 бит/с)
- ITU-T V.23 (1200/75 бит/с)
- ITU-T V.22 bis (2400 бит/с)
- ITU-T V.32 (9600/4800 бит/с)
- ITU-T V.32 bis (14400/7200/1200 бит/с)
- ITU-T V.34 (33600/28800 бит/с)
- V.90 и K56 flex

ITU-T V.92

- Quick connect Theory of Operation
- Modem on-hold
- PCM Upstream

Передача факса

- ITU-T V.17 (14400 бит/с)
- ITU-T V.21 channel 2
- ITU-T V.27ter (2400 бит/с)
- ITU-T V.29 (9600 бит/с)

Коррекция ошибок

MNP 2-4/V.42 LARPM

Сжатие данных

MNP 5/V.42 bis/V.44

Телефон/автоответчик

V.253 команды

Синхронный режим доступа

V.80 (например, 324)

Набор команд

- Расширенные AT-команды
- Fax Class 1

Режим связи

Асинхронный

Скорость DTE

115200bps (макс)

Уровень передачи

Зависит от страны

Управление потоком

- XON/XOFF
- RTS/CTS

Набор номера

Тоновый/импульсный

Установка соединения

Зависит от страны

Защитный тон

Зависит от страны

Другие функции

- Автонабор, автоответчик
- Программируемая регулировка громкости

Интерфейс

USB 1.1 (полная скорость 12Мбит/с)

Телефонный интерфейс

Телефонная линия через RJ-11

Аналоговый модем

Телекоммуникационные сертификаты

- FCC Part 68
- CTR21
- A-Tick

Код смены алфавита (Escape Code)

TIES

Индикаторы

- Power
- Link

Системные требования

- P-200MMX
- 32MB RAM

Комплект поставки

- Модем DU-562M
- Кабель USB
- Кабель RJ-11
- Руководство по быстрой установке
- CD (включает руководство пользователя, драйверы и ПО)

Информация для заказа

DU-562M Модем 56Кбит/с V.92/V.90 (USB подключение)



129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж
тел/факс 7 (095) 744-00-99

www.dlink.ru