



## **DCS-3410 IP-КАМЕРА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НОЧНОЙ СЪЕМКИ, С ПОДДЕРЖКОЙ POE И 3G MOBILE**

### **ПОДДЕРЖКА 3G MOBILE**

Просмотр потокового видео в реальном режиме времени с мобильного телефона 3G или КПК.

### **ДВОЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ И МНОЖЕСТВО ПРОФИЛЕЙ**

Оптимизация качества изображения и полосы пропускания для каждого профиля: Web-обзор, наблюдение с мобильного 3G телефона и запись.

### **POWER OVER ETHERNET**

Передача данных и получение питания через один кабель Ethernet.

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

DCS-3410 – универсальная IP-камера, разработанная для дневной и ночной съемки, применения внутри и вне помещений с использованием защитного корпуса. Камера оборудована двумя цифровыми портами для подключения внешних, дополнительных датчиков и 1 исполнительного устройства. Имеется порт RS-485 для подключения внешних устройств панорамирования/наклона. Благодаря поддержке PoE можно легко установить DCS-3410 в труднодоступном месте, где розетки питания недоступны. На DCS-3410 можно установить дополнительные линзы, такие как линза с автодиафрагмой, инфракрасная линза (IR), осветительный прибор для ночного видения и защитный всепогодный корпус.

### **ПОДДЕРЖКА ВИДЕО ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 3G**

Потоковое видео из DCS-3410 может быть передано через сотовую сеть 3G и отображаться на совместимом мобильном телефоне или КПК с видеоплеером 3G. В пределах зоны обслуживания 3GPP пользователям предлагаются гибкие и удобные способы удаленного наблюдения за домом или офисом в режиме реального времени.

### **ДВОЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ И МНОЖЕСТВО ПРОФИЛЕЙ**

Одновременная запись в формате MJPEG и MPEG-4 для оптимального качества изображения и эффективности полосы пропускания. Кроме того, DCS-3410 одновременно поддерживает три профиля: web-обзор (CIF и MPEG-4), наблюдение по мобильному телефону 3G (QCIF и MPEG-4), и запись (D1 и MJPEG). Камера предоставляет широкие возможности по безопасности, такие как наблюдение за офисом во время обеда через КПК с поддержкой 3G, управление организацией папок с видеофайлами, записанными на сетевой массив (NAS), или управление системой безопасности по локальной сети в режиме реального времени.

## Характеристики

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ

- + Встроенный 1/3-дюймовый сенсор CCD
- + Минимальное освещение: 0.3 lux @ f1.6 (обычно); 0 lux (до 10 м с дополнительной инфракрасной линзой)
- + Съёмная линза CS: 6 мм, f1.6
- + Разрешение: 470 TV-линий
- + AGC / AWB / AES
- + Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/100,000 секунды
- + Оправа объектива поддерживает линзу с автоматической диафрагмой или инфракрасную линзу (на расстоянии 10 м)
- + Угол обзора: 58° по диагонали, 34° по вертикали, 45° по горизонтали

#### ИНДИКАТОРЫ

- + Link и activity
- + Power

#### КНОПКА RESET

Кнопка для сброса параметров к заводским установкам

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ И ВЫХОДЫ

- + 2 входа
- + 1 выхода
- + Выходная мощность 12 В постоянного тока 200mA

#### RS-485

Поддержка подключения внешних устройств панорамирования / наклона

#### ПАМЯТЬ

- + SDRAM: 64 Мб
- + Flash ROM: 8 Мб

#### ФУНКЦИИ ВИДЕО

- + Настраиваемые размер изображения и качество
- + Наложение временных отметок и текста
- + Функция адаптивного деинтерлейсинга движения
- + Поворот и зеркальное отображение
- + 4-х кратное цифровое увеличение

#### РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО

- + NTSC:
  - До 30 кадров при 176x120
  - До 30 кадров при 352x240
  - До 30 кадров при 704x480
- + PAL:
  - До 25 кадров при 176x144
  - До 25 кадров при 352x288
  - До 25 кадров при 704x576

#### ПОДДЕРЖКА АЛГОРИТМОВ СЖАТИЯ ВИДЕО

- + Одновременная компрессия в формат MPEG4 и MJPEG
- + Одновременная поддержка профилей: web-обзор, наблюдение по мобильному телефону 3G и запись видео
- + JPEG для стоп кадров

#### МИКРОФОН

- + Всенаправленный
- + Диапазон частот от 50 до 16,000 Гц
- + Отношение сигнал/шум 42 +/- 3 dB

#### ЗВУК

- + Битовая скорость:
  - GSM-AMR: 5.15 Кбит/с
  - ADPCM: 8 Кбит/с
- + Полнодуплексная передача звука

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- + 10/100 Мбит/с Fast Ethernet с поддержкой автооголасования
- + Power over Ethernet

#### ПОДДЕРЖКА СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛОВ

IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP AV, RTP, RTSP, RTPC

#### УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- + Настройка через доступный web-браузер
- + Получение стоп-кадров и сохранение на жесткий диск через web-браузер

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

- + Защита учетной записи администратора и группы пользователей
- + Аутентификация по паролю

#### СИСТЕМНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- + Устройство: Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS 10.3 или выше, Pocket PC, ZGPP
- + Утилита: Windows 2000, XP, Vista

#### ФУНКЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ

- + Удаленное управление/контроль за 32 IP-камерами
- + Отображение 32 камер на одном экране
- + Поддержка всех функций управления, предоставленных в web-интерфейсе
- + Опция записи изображения по срабатыванию затвора или вручную

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- + Линза с автодиафрагмой
- + Инфракрасная линза для ночного видения
- + Осветительный прибор для ночного видения
- + Внешние динамики
- + Внешний всепогодный корпус

#### ФИЗИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0.4А

#### ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

12 В постоянного тока, 1.25А

#### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

- + Внешний адаптер питания
- + Тип: USA/UK/EUR/AUS/CN

#### ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

12.5 Вт максимум

#### РАЗМЕРЫ

17.7 x 7.8 x 6.0 см

#### ВЕС

577.8 г

#### РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0° до 40°C

#### ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

От -20° до 70°C

#### ВЛАЖНОСТЬ

От 20 до 80% без конденсата

#### ИЗЛУЧЕНИЕ (EMI), СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ

- + FCC
- + IC
- + CE
- + C-Tick

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- + IP-камера DCS-3410
- + Внешний адаптер питания 12 В 1.25А
- + Кабель Ethernet 5 категории
- + Руководство по быстрой установке
- + Компакт-диск Master
- + Подставка для камеры

## Офисы D-Link по всему миру

<b>США</b>	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	<b>Люксембург</b>	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
<b>Канада</b>	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	<b>Польша</b>	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
<b>Европа (У. К.)</b>	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	<b>Венгрия</b>	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
<b>Германия</b>	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	<b>Сингапур</b>	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
<b>Франция</b>	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	<b>Австралия</b>	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
<b>Нидерланды</b>	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	<b>Индия</b>	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
<b>Бельгия</b>	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	<b>Ближний Восток (Дубай)</b>	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
<b>Италия</b>	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	<b>Турция</b>	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
<b>Швеция</b>	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	<b>Египет</b>	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
<b>Дания</b>	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	<b>Израиль</b>	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
<b>Норвегия</b>	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	<b>Латинская Америка</b>	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
<b>Финляндия</b>	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	<b>Бразилия</b>	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
<b>Испания</b>	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	<b>Южная Африка</b>	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
<b>Португалия</b>	TEL: 351-21-8688493		<b>Россия</b>	TEL: 7-095-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
<b>Чехия</b>	TEL: 420-(603)-276-589		<b>Китай</b>	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
<b>Швейцария</b>	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	<b>Тайвань</b>	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
<b>Греция</b>	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	<b>Штаб-квартира</b>	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Версия. 02 (Май, 2008)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.