



Интернет-камера для видеонаблюдения за безопасностью дома/малого офиса

Со встроенным Web-сервером и детектором движения

Интернет-камера DCS-900 разработана как экономически эффективная система обеспечения безопасности дома или малого офиса. Камера подключается к сети Ethernet в здании или широкополосному соединению Интернет. Оснащенная встроенным Web-сервером и программным обеспечением для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, данная камера представляет собой завершённую систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.

Автономная система со встроенным Web-сервером

Интернет-камера имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки камеры, можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра видео в режиме реального времени.

Удаленный доступ на основе Web

Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а просматривать изображение в любом месте через компьютер и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется в существующее сетевое окружение.

Детектор движения

Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении

движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных.

Просмотр изображения одновременно с нескольких камер

Прилагаемая программа просмотра изображения "IPView Lite" позволяет просматривать изображение с 4 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по заданному расписанию.

Видеоизображение высокого качества

DCS-900 поддерживает разрешение видео до 640 x 480 точек на дюйм. Камера использует потоковое видео формата M-JPEG с частотой 20 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени.

Основные характеристики

- Автономная Интернет-камера со встроенным процессором и оперативной памятью, не требует подключения к ПК
- Удобна для наблюдения в режиме реального времени
- Локальный доступ через сеть Ethernet
- Удаленный доступ через Web-браузер
- Поддерживает ОС Windows и MAC
- ПО для управления 4 камерами
- Запись изображения по срабатыванию детектора движения или по расписанию
- Запись и сжатие данных в формате Motion JPEG
- Встроенный датчик движения с непрерывным захватом изображения (снимки) и система предупреждений по электронной почте
- Мощное ПО для захвата изображения и записи видео
- Запись изображения по расписанию для каждой камеры
- Мастер установки для Win98, XP, 2000, ME

DCS-900

Технические характеристики

Характеристики камеры

- Разрешение 640 x 480, цвет 24-бит RGB
- 1/3" цветной CMOS датчик, покадровый режим захвата изображения
- Операционная система: RTOS (ОС реального времени)
- Автоматический контроль усиления (AGC)
- Автоматическая настройка экспозиции (AE)
- Автоматическая настройка баланса белого
- Отношение сигнал/шум: 56 дБ
- Объектив: несъемные линзы

Изображение (настройки видео)

- Формат сжатия Motion-JPEG
- Степень сжатия: 5 уровней
- Максимальная кадровая частота изображения: 20 кадров/с
- Регулируемый размер изображения, качество и скорость передачи в битах
- Наложение временных отметок и текста

Подключение

- Порт RJ-45 с автоопределением режима работы для подключения к сети 10/100 Мбит/с Ethernet
- Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

Системные требования (для просмотра изображения)

- Internet Explorer 5.x или выше
- Netscape 6.x или выше

Безопасность

- Защита учетной записи администратора и группы пользователей
- Аутентификация по 8-значному паролю

Индикаторы

- Power
- Activity

Управление и обновление ПО

- Управление и доступ через Web-браузер
- Обновление firmware через TCP/IP
- Кнопка сброса к установкам по умолчанию

Физические параметры

Адаптер питания от переменного тока
напряжением 100–240 В и частотой 50-60 Гц

Постоянный ток

5В / 2,5А
Через внешний адаптер питания

Размеры

66 мм (диаметр) x 73 мм (высота) (только камера)
66 мм (диаметр) x 135 мм (высота) (включая стойку камеры)

Вес

270 г (камера со стойкой)

Рабочая температура

От 5° до 50° С

Температура хранения

От -25° до 50° С

Влажность

От 5% до 95% без образования конденсата

Сертификаты EMI

- FCC Class B
- CE Class B
- LVD (En60950)

Интернет-камера

Информация для заказа

DCS-900 Интернет-камера

D-Link

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж
Тел./Факс +7 (095) 744-0099,
E-mail: mail@dlink.ru,
Web: www.dlink.ru