



DCS-910 ИНТЕРНЕТ-КАМЕРА **DCS-920 БЕСПРОВОДНАЯ ИНТЕРНЕТ-КАМЕРА**

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

Возможность удаленного мониторинга за происходящими дома или в офисе событиями через Интернет

ВИДЕО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Поддержка видео-формата MJPEG для осуществления записи и мониторинга.

ВИДЕОЗАПИСЬ ПРИ СЛАБОМ ОСВЕЩЕНИИ

Светочувствительность 1 Лк позволяет снимать видео даже в помещении с минимальным освещением.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Камеры DCS-910 и DCS-920 являются идеальным решением для дома и небольшого офиса. В отличие от стандартных Web-камер, DCS-910 и DCS-920 оснащены встроенным процессором CPU и Web-сервером, который обеспечивает безопасную передачу видео высокого качества. Доступ к DCS-910 и DCS-920 осуществляется удаленно, управление доступом осуществляется с персонального компьютера или ноутбука в локальной сети или через Интернет посредством Web-браузера. Благодаря простоте установки и интуитивно понятному Web-интерфейсу, достигается простота интеграции данного устройства как в сеть Ethernet / Fast Ethernet, так и в беспроводную сеть 802.11g. Помимо этого DCS-910/920 поддерживает функции удаленного мониторинга и обнаружения движения, что позволяет создавать комплексное и эффективное по стоимости решение для дома и небольшого офиса

ПОДДЕРЖКА БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА 802.11g

DCS-920 поддерживает кроме интерфейса Ethernet/Fast Ethernet беспроводной интерфейс 802.11g, благодаря чему достигается простота интеграции в существующую сеть. Таким образом, это устройство может применяться в традиционных проводных сетях Ethernet (10 Мбит/с) и Fast Ethernet (100Мбит/с), а также взаимодействовать с маршрутизаторами и точками доступа 802.11g. Поддержка функции Site Survey позволяет просмотреть ближайшие беспроводные устройства и подключиться к ним.

Характеристики

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС

Устройство
 + Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Linux/ MAC OS X10.3 or above
 + Utility
 + Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista

СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ

+ IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
 + DHCP Client
 + NTP Client
 + DNS Client
 + DDNS Client
 + SMTP Client
 + FTP Client
 + HTTP Server
 + PPPoE

ВСТРОЕННЫЙ СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС

+ 10/100BASE-TX Fast Ethernet
 + 802.11b/g WLAN (только для DCS-920)

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (только для DCS-920)

+ 802.11 b/g
 + Поддержка WEP/WPA/WPA2

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА (только для DCS-920)

+ 16 dBm (типичная) для 802.11b
 + 12 dBm (типичная) для 802.11g

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА (только для DCS-920)

+ 802.11g (PER<10%)
 54 Мбит/с: <-66dbm
 + 802.11b (PER<8%)
 11 Мбит/с: <-82dbm

ВИДЕО-КОДЕКИ

+ MJPEG

СЕНСОР

+ Сенсор CMOS VGA ¼ дюйма

SDRAM

+ 8 Мбайт

FLASH-ПАМЯТЬ

+ 2 Мбайт

КНОПКА RESET

+ Сброс к заводским настройкам

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВИДЕО-АЛГОРИТМЫ

+ MJPEG
 + JPEG для стоп-кадров

ФУНКЦИОНАЛ ВИДЕО

+ Настройка размера картинки и качества
 + Метки времени и вставка текста
 + Переворот и зеркальное отображение изображения

РАЗРЕШЕНИЕ

+ 640 x 480 до 15fps
 + 320 x 240 до 30fps
 + 160 x 120 до 30fps

ОСВЕЩЕННОСТЬ

+ 1 Лк@F2.8

УПРАВЛЕНИЕ

+ AGC (Auto Gain Control)
 + AWB (Auto White Balance)
 + AES (Auto Electronic Shutter)

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Питание
 + На входе: 100-240 В переменного тока, 50 / 60Гц
 + На выходе: 5 В постоянного тока 2,5А
 + Внешний адаптер питания

РАЗМЕРЫ

+ 71,9мм x 110,0 мм x 37 мм (без держателя и подставки)

ВЕС

+ DCS-910: 231г (без держателя и подставки)
 + DCS-920: 251г (без держателя и подставки)

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

+ DCS-910: 3,25Вт
 + DCS-920: 4,25Вт

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0° до 40°C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

От -20° до 70°C

ВЛАЖНОСТЬ

От 20 до 80% без конденсата

ИЗЛУЧЕНИЕ (ЕМИ), СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ

+ FCC Class B
 + IC
 + C-Tick
 + CE

Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубай)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-095-744-0099	FAX: 7-095-744-0099
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-6600-3939
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-6600-9898

Версия: 01 (Май 2008)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
 Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.