



Внутренние беспроводные точки доступа AirPremier

Внутренние беспроводные точки доступа D-Link AirPremier являются надежным и производительным решением для бизнес-класса.

Эти точки доступа поддерживают различные опции безопасности, позволяющие администраторам сети создавать легкоуправляемые и безопасные беспроводные сети, что представляет идеальное решение для создания внутренней беспроводной сети и сетей hotspot. Внутренние точки доступа D-Link поддерживают широкий набор функций для различных приложений и совместимы с различными стандартами IEEE, включая 802.11a, b, g и 802.11n.

Система управления беспроводным доступом

D-View Wireless Plug-in

D-View Wireless Plug-in D-Link является платформой управления проводными и беспроводными сетями LAN уровня Enterprise. В дополнение к базовому функционалу управления LAN D-View, Wireless Plug-In обеспечивает универсальную консоль управления для широкого набора продуктов WLAN уровня Enterprise, включая беспроводные коммутаторы, унифицированные и автономные точки доступа. D-View Wireless Plug-in позволяет IT-менеджерам централизованно управлять, настраивать и осуществлять мониторинг коммутаторов D-Link и беспроводных точек доступа, что позволяет существенно сократить эксплуатационные расходы.

AP Manager II

D-Link AP Manager II позволяет обеспечить мониторинг и управление точками доступа D-Link бизнес-класса. AP manager II обеспечивает централизованное управление и функцию Multi-Configuration. Этот инструмент позволяет IT-менеджерам легко и эффективно удаленно управлять точками доступа D-Link бизнес-класса.

Более подробная информация на стр. 37-38




DAP-1353 Внешний источник питания | Антенна 3dBi | WiFi CERTIFIED

10/100BASE-TX x 1

- 802.11n
- 802.11b/g
- WPA2
- Wireless Distribution System

- 802.11e (WMM)
- MAC-фильтрация
- 802.1Q VLAN
- Multiple SSID

Дополнительно:
Адаптеры PoE
DWL-P200
DWL-P50




DAP-2553 Внешний источник питания | PoE | Антенна 3dBi для 2,4ГГц | Антенна 5dBi для 5ГГц | dlinkgreen | WiFi CERTIFIED

10/100/1000BASE-T x 1 (с поддержкой PoE)

- 802.11n, двухдиапазонный
- 802.11a/b/g
- WPA2
- Wireless Distribution System

- MAC-фильтрация
- 802.1Q VLAN
- Обнаружение нелегальных точек доступа
- Multiple SSID




DAP-2590 Внешний источник питания | PoE | Антенна 4dBi для 2,4ГГц | Антенна 6dBi для 5ГГц | dlinkgreen | WiFi CERTIFIED

10/100/1000BASE-T x 1 (с поддержкой PoE)

- 802.11n, двухдиапазонный
- 802.11a/b/g
- WPA2
- Wireless Distribution System
- MAC-фильтрация
- Traffic Control

- AP Array
- 802.11e (WMM)
- 802.1Q VLAN
- Обнаружение нелегальных точек доступа
- Multiple SSID
- Пожаробезопасный корпус




DAP-2690 Внешний источник питания | PoE | 2 антенны 4dBi для 2,4ГГц | 2 антенны 6dBi для 5ГГц | WiFi CERTIFIED

10/100/1000BASE-T x 1 (с поддержкой PoE)

- 802.11n, двухдиапазонный одновременный
- 802.11a/b/g
- WPA2
- Wireless Distribution System
- MAC-фильтрация

- 802.1Q VLAN
- Обнаружение нелегальных точек доступа
- Multiple SSID
- Traffic Control
- AP Array
- 802.11e (WMM)
- Пожаробезопасный корпус




DWL-2100AP Внешний источник питания | Антенна 2dBi | WiFi CERTIFIED

10/100BASE-TX x 1

- 802.11b/g
- WPA2
- Wireless Distribution System
- 802.11e (WMM)

- MAC-фильтрация
- 802.1Q VLAN
- Multiple SSID

Дополнительно:
Адаптеры PoE
DWL-P200
DWL-P50




DWL-3200AP Внешний источник питания | PoE | Антенна 5dBi | WiFi CERTIFIED

10/100BASE-TX x 1 (с поддержкой PoE)

- 802.11b/g
- WPA2
- Wireless Distribution System
- 802.11e (WMM)
- MAC-фильтрация

- 802.1Q VLAN
- Обнаружение нелегальных точек доступа
- Multiple SSID
- Пожаробезопасный корпус




DWL-3260AP Внешний источник питания | PoE | Встроенная антенна 1dBi | WiFi CERTIFIED

10/100BASE-TX x 1 (с поддержкой PoE)

- 802.11b/g
- WPA2
- Wireless Distribution System
- 802.11e (WMM)

- MAC-фильтрация
- 802.1Q VLAN
- Обнаружение нелегальных точек доступа
- Multiple SSID




DWL-8200AP Внешний источник питания | PoE | Антенна 2,5dBi для 2,4ГГц | Антенна 5,5dBi для 5ГГц | WiFi CERTIFIED

10/100BASE-TX x 2 (с поддержкой PoE)

- 802.11a/b/g
- WPA2
- Wireless Distribution System
- MAC-фильтрация

- 802.1Q VLAN
- Обнаружение нелегальных точек доступа
- Multiple SSID
- Пожаробезопасный корпус




Внешние точки доступа AirPremier

Внешние беспроводные точки доступа D-Link AirPremier являются надежным и производительным решением для бизнес-класса. Эти точки доступа поддерживают различные опции безопасности, позволяющие администраторам сети создавать легко управляемые и безопасные беспроводные сети, что представляет идеальное решение для развертывания сети между зданиями.

Внешние точки доступа D-Link поддерживают широкий набор функций для различных приложений и совместимы с различными стандартами IEEE, включая 802.11a, b, g и 802.11n. Все внешние беспроводные точки доступа D-Link AirPremier поддерживают 802.3af Power over Ethernet (PoE).

Внешние точки доступа и радиомосты расширенного радиуса действия


Внешняя точка доступа DAP-3760 и мост DAP-3860 специально разработаны для построения беспроводных сетей увеличенной дальности действия. Встроенный сетевой процессор Intel IXP обеспечивает надежную беспроводную связь на расстоянии до 40 км. Увеличение дальности действия сети обеспечивается благодаря модификации TDMA на MAC-уровне стандарта 802.11.

DAP-3220 Внешний источник питания | PoE | Встроенная антенна 9dBi | WiFi CERTIFIED

10/100BASE-TX x 1 (с поддержкой PoE)

- 802.11b/g
- WPA2
- MAC-фильтрация
- 802.1Q VLAN

- Обнаружение нелегальных точек доступа
- Multiple SSID
- Пыле-/влаго-защитность IP65



DAP-3520 Внешний источник питания | PoE | Встроенная двухдиапазонная антенна | Антенна 8dBi для 2,4ГГц | Антенна 10dBi для 5ГГц | dlinkgreen | WiFi CERTIFIED

10/100/1000BASE-T x 1 (с поддержкой PoE)

- 802.11n, двухдиапазонный
- 802.11a/b/g
- WPA2
- MAC-фильтрация

- 802.1Q VLAN
- Обнаружение нелегальных точек доступа
- Multiple SSID
- Пыле-/влаго-защитность IP65




DWL-2700AP Внешний источник питания | PoE | Антенна 5dBi | WiFi CERTIFIED

10/100BASE-TX x 1 (с поддержкой PoE)

- 802.11b/g
- WPA2
- 802.1X
- MAC-фильтрация

- 802.1Q VLAN
- Multiple SSID
- Пыле-/влаго-защитность IP68




DWL-7700AP Внешний источник питания | PoE | Антенна 5dBi для 2,4ГГц | Антенна 7dBi для 5ГГц | WiFi CERTIFIED

10/100/1000BASE-TX x 1 (с поддержкой PoE)

- 802.11a/b/g
- WPA2
- 802.1X
- MAC-фильтрация

- 802.1Q VLAN
- Multiple SSID
- Пыле-/влаго-защитность IP68



DAP-3760 Внешний источник питания | PoE | Антенна 23dBi для 5ГГц | Рабочая температура -30°C ~ +70°C | Intel TDMA[®]

DAP-3860

10/100BASE-T x 1 (с поддержкой PoE)

- радиосвязь до 100 км
- радиосвязь до 40 км без мостов
- 10 Мбит/с на коротких расстояниях
- 8 Мбит/с на дальних расстояниях

- Пыле-/влагозащитность IP67
- WEP/TKIP/AES
- Рабочая частота 5.45~5.85ГГц
- WMM

