



**Дополнительные объективы и защитные кожухи для сетевых камер**

Защитные кожухи D-Link SecuriCam обеспечивают эффективное по стоимости решение по защите сетевых камер D-Link при использовании вне помещения.

Защитные кожухи обеспечивают прочные крепления с возможностью настройки углов, которые позволяют надежно закрепить камеру на вертикальной или горизонтальной поверхности. Эти защитные кожухи позволяют полностью использовать возможности сетевых камер D-Link для установки за пределами помещения.


**Видеорегистраторы**

Сетевые видеорегистраторы (NVR) D-Link поддерживают запись до 4 каналов видеoinформации от сетевых видеокамер в формате M-JPEG, MPEG4 или H.264. Запись информации осуществляется на высокоскоростные 3,5" SATA -диски с локальных или удаленных сетевых камер с возможностью динамического просмотра записываемой информации через WEB-браузер.

**Сетевые камеры**

Модель	10/100Mbps Портов LAN	802.11n 300Mbps	802.3af PoE	Тип камеры	Сенсор	Объектив	Ночной Режим	Оптическое увеличение	Встроенный микрофон	2-сторон. передача звука	Порты для подключ. датчиков	Привод Наклона/ Поворота	Датчик движения	Видео 3GPP	Запись по сети	Поддержка карт памяти
DCS-3110	✓		✓	Стационарная	CMOS	Съемный C/CS	✓*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	CF
DCS-3411	✓		✓	Стационарная	CMOS	Съемный C/CS	✓*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	SD
DCS-3430	✓	✓		Стационарная	CMOS		✓*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	SD
DCS-3710	✓		✓	Стационарная	CMOS	Съемный C/CS	✓*		✓	✓	✓		✓	✓	✓	SD
DCS-5603	✓		✓	Наклонно-поворотная	CCD	Несъемный		10X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	micro SD
DCS-5635	✓	✓		Наклонно-поворотная	CCD	Несъемный		10X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	micro SD
DCS-5230	✓	✓		Наклонно-поворотная		Несъемный	✓ (встроенная ИК-подсветка)	16X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SD
DCS-6110	✓		✓	Купольная	CMOS	Несъемный				✓	✓		✓	✓	✓	
DCS-6111	✓		✓	Купольная	CMOS	Несъемный	✓ (встроенная ИК-подсветка)			✓	✓		✓	✓	✓	
DCS-7410	✓		✓	Внешняя	CCD	Несъемный	✓ (встроенная ИК-подсветка)			✓	✓		✓	✓	✓	
DCS-7510	✓		✓	Внешняя	CCD	Несъемный	✓ (встроенная ИК-подсветка)			✓	✓		✓	✓	✓	

\* Дополнительно может подключаться ИК-подсветка



DCS-25



- Съемный объектив
- Для матриц размером 1/3" и 1/4"
- Возможность подключения внешнего ИК-излучателя

DCS-45



- Металлический корпус
- Пылезащищенность

DCS-50



- Сертифицировано по IP66
- Влагозащищенность
- Пылезащищенность
- Встроенный источник питания

DCS-60



- Сертифицировано по IP44
- Влагозащищенность
- Пылезащищенность
- Встроенный источник питания
- Встроенные обогреватель и вентилятор

DCS-70



- Сертифицировано по IP66
- Влагозащищенность
- Пылезащищенность
- Встроенный источник питания
- Встроенные обогреватель и вентилятор
- Камера купольного типа

DNS-726-4



- 10/100/1000BASE-T LAN x 1
- USB 2.0 x 1
- 2 слота SATA HDD
- 8 канальная запись
- Поддержка сетевых камер D-Link, ACTi, Arecont, Axis, Cisco, IQinVision, Mobotix, Panasonic, Sony Network
- Запись по расписанию/вручную/по условию
- WEBUI Интерфейс управления

**Сетевые дисковые накопители (NAS)**

Сетевые дисковые накопители (NAS) D-Link используются в дополнение к существующим дискам, обеспечивая совместное использование документов, файлов и цифровых медиа-ресурсов, например, видео, музыки и фотографий. NAS идеально подходят для создания сервера в бизнесе и позволяют добавить до 4-х внутренних дисков SATA в зависимости от потребностей по мере роста бизнеса. Удаленный доступ к файлам через Интернет также возможен благодаря встроенному FTP-серверу. Администраторы могут установить различные привилегии доступа для пользователей, групп или папок.



**Сетевые дисковые массивы (SAN)**

Серии дисковых массивов DSN-1100, DSN-2100, DSN-3200 и DSN-3400 предназначены для организации надежных решений сетевых дисковых массивов начального уровня и сегмента SMB на основе 10Gbit iSCSI System-on-a-Chip (SoC). Дисковые массивы SAN могут использоваться как основное или как дополнительное место хранения информации.

DNS-323

- Внешний источник питания
- 2 отсека для дисков
- Встроенный Toitop-клиент



10/100/1000BASE-T x 1  
USB-порт для подключения принтера или ИБП x 1

- Поддержка стандартных дисков SATA/SATAII
- Поддержка режимов Standard, JBOD, RAID 0,1
- Резервирование по расписанию
- Quota Management
- Встроенный FTP-сервер
- Встроенный сервер UPnP AV
- Встроенный принт-сервер
- Удаленное резервирование

DNS-343

- Внешний источник питания
- 4 отсека для дисков
- Дисплей



10/100/1000BASE-T x 1  
USB-порт для подключения принтера или ИБП x 1

- Поддержка стандартных дисков SATA/SATAII
- Поддержка режимов Standard, JBOD, RAID 0,1,5
- Резервирование по расписанию
- Quota Management
- Встроенный FTP-сервер
- Встроенный сервер UPnP AV
- Встроенный принт-сервер
- Удаленное резервирование

DSN-1100-10

- Внутренний источник питания
- 5 слотов для жестких дисков



10/100/1000BASE-T x 4

- Поддержка RAID
- SATA/SATAII
- Аутентификация CHAP
- iSCSI
- Емкость до 5 ТБ

DSN-2100-10

- Внутренний источник питания
- 8 слотов для жестких дисков



10/100/1000BASE-T x 4

- Поддержка RAID
- SATA/SATAII
- Аутентификация CHAP
- iSCSI
- Емкость до 8 ТБ

DSN-3200-10

- Внутренний источник питания
- 15 слотов для жестких дисков



10/100/1000BASE-T x 8

- Поддержка RAID
- SATA/SATA-II
- Аутентификация CHAP
- iSCSI
- Емкость до 15 ТБ

DSN-3400-10

- Внутренний источник питания
- 15 слотов для жестких дисков



10-Gigabit XFP x 1

- Поддержка RAID
- SATA/SATA-II
- Аутентификация CHAP
- iSCSI
- Емкость до 15 ТБ

**Дополнительно**

Модель	Описание
DSN-010	Салазки для HDD
DSN-030	Источник питания для дискового массива xStack
DSN-040	Вентилятор для дискового массива xStack
DSN-050	Батарея для дискового массива xStack