



DES-1026G

Коммутатор 2-го уровня Неуправляемый коммутатор с 24-мя портами 10/100 BASE-T и 2-мя портами 10/100/1000 BASE-T

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность

- Пропускная способность шины до 8,8 Гбит/с
- Неблокирующая коммутация на скорости канала

Простота работы

- Plug-n-play
- Автоопределение и настройка

Защита инвестиций

- Поддержка промышленных стандартов
- Гарантия 1 год
- 2 порта 10/100/1000 Base-T для высокоскоростных подключений Gigabit Ethernet

26-ти портовый коммутатор DES-1026G разработан для подключения высокопроизводительных рабочих групп и отделов. Надежный, удобный и легкий в использовании без сложности в управлении, DES-1026G обеспечивает 24 порта 10/100 BASE-T плюс 2 10/100/1000BASE-T. Это решение «все в одном» обеспечивает экономичное подключение к Gigabit, устраняя «узкие» места в сети при подключении серверов и магистрали сети. DES-1026G совмещает простоту в использовании с высокой производительностью, обеспечивая лучшее по цене решение.

Простота работы

DGS-1026G поддерживает широкий набор функций “plug-n-play”:

- Автоопределение скорости 10/100/1000 BASE-T, позволяющее автоматически настраивать скорость в зависимости от скорости подключения клиентского устройства
- Поддержка автоопределения режима MDI/MDIX – один кабель для прямого и кроссового подключения и отпадает необходимость в портах uplink
- Поддержка режимов полного/полудуплекса

Превосходная производительность

DES-1026G обеспечивает неблокирующую коммутацию на скорости канала, производительность шины составляет 8,8 Гбит/с. Обеспечивая коммутацию на скорости канала и режим Store-and-Forward, DES-1026G увеличивает производительность сети и в то же время минимизирует количество плохих пакетов в сети.

Дополнительная поддержка

Каждый коммутатор DES-1026G включает свободную техническую поддержку и гарантию в течение 1 года. Этот интеллектуальный и удобный в использовании коммутатор улучшит инфраструктуру и повысит производительность любой сети, отвечая требованиям сетевых администраторов и руководителей IT-отделов.



DES-1026G

Технические характеристики

Производительность DES-1026G	24 порта 10/100BASE-T + 2 порта 10/100/1000BASE-T
Таблица MAC-адресов	8 К
Коммутационная матрица	8,8 Гбит/с
Метод коммутации	Store-and-forward
Индикаторы	На устройство: Питание На порт: Состояние/Активность , 100Мбит/с (порты 1-24) Состояние/Активность , 1000Мбит/с (порты 26)
Интерфейсы RJ-45	10 BASE-T, 100 BASE_TX, 1000 BASE-T Один кабель UTP для подключений рабочих станций и uplink
Сетевые протоколы и стандарты IEEE	IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.3ab Gigabit Ethernet
Физические характеристики	
Классы безопасности	CE Mark, FCC Class A, BSMI, VCCI Class I, C-Tick UL/CUL, TUV/GS
Источник питания	100-240 В 50/60 Гц внутренний источник питания
Температура	0 –50 С
Влажность	5%-95% без конденсата
Размеры	440x200x44 мм Стандартная ширина для монтажа в 19-ти дюймовую стойку, 1 U
Вес	2,8 кг

Информация для заказа

DES-1026G -Неуправляемый коммутатор с 24-мя портами 10/100BASE-T и 2-мя портами 10/100/1000BASE-T



129626, Москва, Графский пер. 14, этаж 6.
Тел./Факс: +7 (095) 744-0099,
E-mail: mail@dlink.ru