

Основные характеристики

Весь набор необходимых функций

Расширенные функции управления, в том числе с поддержкой протокола IPv6, а также функции 2 уровня, такие как, управление полосой пропускания, Voice VLAN и балансировка нагрузки

Высокая плотность портов и компактный дизайн

Модели шириной от 9 до 19 дюймов с 8, 16, 24 или 48 портами 10/100BASE-TX и 1, 2 или 4 комбо-портами 1000BASE-T/SFP с возможностью питания от источника переменного/постоянного тока (в зависимости от модели)

Комплексное решение безопасности

Поддержка списков управления доступом (ACL) и нескольких методов аутентификации пользователей, включая 802.1X/Web-Based (WAC)¹/MAC-based (MAC) Access Control для обеспечения безопасности сети



Серия DES-3200

Управляемые коммутаторы 2 уровня

Характеристики

Высокая плотность портов и компактный размер

- 8, 16, 24 или 48 портов 10/100BASE-TX или 24 порта 100BASE-FX
- 1, 2 или 4 комбо-порта 1000BASE-T/SFP
- Возможность установки в 9, 11 или 19 дюймовую стойку
- Поддержка 802.3at (PoE+) и 802.3af (PoE) моделями с PoE

Защита от перенапряжений

- Все Ethernet-порты оснащены встроенной защитой от перенапряжений 6 кВ

Функции 2 уровня

- 802.1D STP, 802.1w RSTP и 802.1s MSTP
- Обнаружение петель
- Агрегирование каналов на основе 802.1AX и 802.3ad
- Voice VLAN

Безопасность

- SSH/SSL
- Port Security
- Списки управления доступом (ACL)
- 802.1X / Web-based (WAC)¹/MAC-Based (MAC) Access Control
- Гостевой VLAN
- Привязка IP-MAC-Port (IMPB)

Анализ трафика и управление полосой пропускания

- Зеркалирование портов/управление полосой пропускания
- Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма

Коммутаторы DES-3200 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня, предназначенную для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX) и корпоративных сетей. Коммутаторы этой серии оснащены 8/16/24/48 портами 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, а также 1/2/4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP. Коммутаторы DES-3200-10/18 выполнены в корпусе шириной 9/11 дюймов и оснащены пассивной системой охлаждения, подходящей как для настольного применения, так и для установки в телекоммуникационных и распределительных шкафах. Коммутаторы DES-3200-26,28,28/ME,28F,52 высотой в 1U предназначены для установки в 19-дюймовую стойку и обеспечивают подключение по меди или по оптике (24/48 портов) на скорости 100 Мбит/с. Все устройства серии обладают практичным дизайном с 1, 2 или 4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Коммутатор DES-3200-28/ME изготовлен специально для использования в телекоммуникационных шкафах, где у операторов и инженеров есть доступ только к передней панели устройства и необходим быстрый поиск и устранение неисправностей. Все интерфейсы расположены на передней панели DES-3200-28/ME, включая разъем для подключения кабеля питания, что соответствует требованиям крупных сетей. Помимо этого, коммутатор DES-3200-28/ME оснащен разъемом «сухие контакты» для обнаружения событий и предупредительной сигнализации. DES-3200-28F является идеальным решением для развертывания сетей FTTX, позволяя подвести оптоволоконную линию непосредственно к абонентскому устройству. За счет использования коммутатором DES-3200-28F волоконно-оптических линий связи для подключения абонентов существенно увеличивается расстояние передачи данных (до 20 км) и исключается воздействие перекрестных помех, присущих медному кабелю. Коммутаторы DES-3200-28P/52P соответствуют стандартам PoE (подача электропитания по Ethernet-кабелю) IEEE 802.3af и IEEE 802.3at и обеспечивают мощность до 15,4 Вт на порт и до 30 Вт на первых четырех/восьми портах. Поддержка технологии PoE/PoE+ такими устройствами, как видео/IP-телефоны, беспроводные точки доступа и IP-камеры, позволяет подать электропитание на них напрямую от коммутатора по Ethernet-кабелям, что значительно упрощает развертывание сети. Все коммутаторы серии DES-3200 оснащены 2 или 4 гигабитными портами SFP, что предоставляет возможность выбора типа топологии сети: «кольцо», «дерево» или смешанный тип.

Безопасность и надежность

Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают управление доступом 802.1x на основе порта/хоста, возможность создания гостевой VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ при подключении к коммутатору. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и MAC-адреса пользователя к определенному номеру порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки. Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPV. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на CPU коммутатора. Помимо этого, DES-3200 поддерживает списки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.

Отказоустойчивость/высокая производительность

Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов на основе стандартов 802.3ad (LACP) и 802.1AX, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений между сетевыми устройствами. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). В дополнение к этому трафик может быть приоритизирован на основании меток TOS, DSCP, MAC-адреса или IP-адреса клиента, номера влана, номера порта TCP/UDP, типа протокола или на основании содержимого пакета, задаваемого пользователем. Данный функционал особенно актуален при предоставлении услуг IPTV. Также серия DES-3200 поддерживает функционал Voice VLAN, представляющий из себя отдельный влан, в который автоматически помещается голосовой трафик, с целью его последующей обработки с более высоким уровнем приоритета, чем у остального трафика.

Управление трафиком и полосой пропускания

Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом вплоть до 8 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего широкополосного/ многоадресного трафика. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью сети. Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают маркеры "Две скорости, Три цвета маркировки" и "Одна скорость, Три цвета маркировки" (trTCM/srTCM), позволяющие за счет разбиения потоков по приоритетам гарантировать максимальную пропускную способность важному трафику.

Многоадресная рассылка

Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают полный набор функций L2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DES-3200 предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке.

IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.

OAM

Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности кабеля. Функция 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет инструменты для ведения наблюдения, а также для поиска и устранения неисправностей в комплексных Ethernet-сетях, позволяя провайдерам выполнять проверку соединения и быстро локализовать проблемы сети, идентифицировав пользователей, столкнувшихся с данными проблемами. Функции 802.3ah Ethernet OAM, Dying Gasp и D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) позволяют улучшить управляемость сети и повысить стабильность соединения, а также обнаруживать неисправности.

Функции управления

Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают стандартные протоколы управления такие, как SNMP, RMON, Telnet, SSH/SSL. Дружественный пользователю веб-интерфейс обеспечивает простоту управления. Автоматическая настройка DHCP является функцией расширенного управления, которая позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере и автоматически применить к коммутаторам в процессе получения IP-адрес с сервера, что делает настройку сети более простой и быстрой. Поддержка протоколов LLDP и LLDP-MED позволяет обнаруживать используемое в сети Ethernet оборудование. В соответствии с результатом поиска администратор может легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии с помощью системы сетевого управления (NMS). Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и повышает эффективность задач управления, обеспечивая возможность одновременной настройки нескольких коммутаторов, ведения наблюдения и обслуживания с любого рабочего места при помощи Web-браузера. Более того, коммутаторы серии DES-3200 поддерживают программное обеспечение D-View 6.0. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет улучшить наиболее важные для работы сети характеристики, такие как работоспособность, надежность, отказоустойчивость и безопасность. D-View 6.0 предоставляет сетевым администраторам набор полезных инструментов для эффективного управления настройками, производительностью и безопасностью, а также обнаружения ошибок.

Поддержка IPv6

Коммутаторы серии DES-3200 успешно прошли сертификацию IPv6 Ready Logo Phase 2, которая гарантирует работу коммутаторов в сетях IPv6. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6. При постоянном расширении сети проблема безопасности является наиболее острой. Для ее решения серия DES-3200 поддерживают такие функции, как IPv6 ACL, IMPV6 и L3 Control Packet Filtering, предназначенные для защиты от сетевых атак в IPv6 сетях.



DES-3200-10



DES-3200-10-DC



DES-3200-18



DES-3200-18-DC



DES-3200-26



DES-3200-26-DC



DES-3200-28



DES-3200-28F



DES-3200-28/ME



DES-3200-28P



DES-3200-52



DES-3200-52-DC



DES-3200-52P

Технические характеристики				
Общие	DES-3200-10	DES-3200-10-DC	DES-3200-18	DES-3200-18-DC
Аппаратная версия	C1			
Размер	Ширина для установки в 9" стандартную стойку, высота 1U	Ширина для установки в 9" стандартную стойку, высота 1U	Ширина для установки в 11" стандартную стойку, высота 1U	Ширина для установки в 11" стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс	8 портов 10/100BASE-TX 1 порт 100/1000 SFP 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP	8 портов 10/100BASE-TX 1 порт 100/1000 SFP 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP с DC питанием	16 портов 10/100BASE-TX 1 порт 100/1000 SFP 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP	16 портов 10/100BASE-TX 1 порт 100/1000 SFP 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP с DC питанием
Консольный порт	RJ-45			
Производительность				
Коммутационная матрица	5,6 Гбит/с	5,6 Гбит/с	7,2 Гбит/с	7,2 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов	4,2 Mpps	4,2 Mpps	5,4 Mpps	5,4 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов	16K			
SDRAM для CPU	128 МБ DDR2			
Буфер пакетов	1,5 МБ			
Flash-память	32 МБ			
Jumbo-фрейм	12 КБ			
Индикаторы				
Power (на устройство)	√			
Console (на устройство)	√			
Link/Active/Speed (на порт)	√			
Физические параметры и параметры окружающей среды				
MTBF	738,788 ч	931,568 ч	670,243 ч	825,160 ч
Уровень шума	0 дБ (вентилятор отсутствует)			
Тепловыделение	41,94 BTU/час	40,238 BTU/час	48,422 BTU/час	49,10 BTU/час
Питание на входе	От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц	От -36 В до -72 В постоянного тока	От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц	От -36 В до -72 В постоянного тока
Максимальная потребляемая мощность	13,54 Вт	11,54 Вт	15,44 Вт	15,64 Вт
Размеры	228,5 x 195 x 44 мм	228,5 x 195 x 44 мм	280 x 180 x 44 мм	280 x 180 x 44 мм
Вентиляция	Вентилятор отсутствует			
Защита от перенапряжений	Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ			
Рабочая температура	От -5° до 50° C			
Температура хранения	От -40° до 70° C			
Рабочая влажность	От 10% до 90% (без конденсата)			
Электромагнитное излучение (EMI)	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI			
Безопасность	CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI			
Сертификаты сторонних фирм	IPv6 Ready Logo Phase 2			

Технические характеристики				
Общие	DES-3200-26	DES-3200-26-DC	DES-3200-28	DES-3200-28F
Аппаратная версия	C1			
Размер	Ширина для установки в 19" стандартную стойку, высота 1U			
Интерфейс	24 порта 10/100BASE-TX 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP	24 порта 10/100BASE-TX 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP с DC питанием	24 порта 10/100BASE-TX 2 порта 100/1000 SFP 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP	24 порта 100BASE-FX 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
Консольный порт	RJ-45			
Производительность				
Коммутационная матрица	8,8 Гбит/с	8,8 Гбит/с	12,8 Гбит/с	12,8 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов	6,6 Mpps	6,6 Mpps	9,5 Mpps	9,5 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов	16K			
SDRAM для CPU	128 МБ DDR2			
Буфер пакетов	1,5 МБ			
Flash-память	32 МБ			
Jumbo-фрейм	12 КБ			
Индикаторы				
Power (на устройство)	√			
Console (на устройство)	√			
Link/Active/Speed (на порт)	√			
Физические параметры и параметры окружающей среды				
MTBF	601,273 ч	723,053 ч	590,424 ч	484,053 ч
Уровень шума	0 дБ (вентилятор отсутствует)			39,6 дБ при низкой скорости 48,4 дБ при высокой скорости
Тепловыделение	61,039 BTU/час	57,24 BTU/час	61,039 BTU/час	142,88 BTU/час
Питание на входе	От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц	От -36 В до -72 В постоянного тока	От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц	
Максимальная потребляемая мощность	20,83 Вт	21,6 Вт	20,83 Вт	44,38 Вт
Размеры	441 x 210 x 44 мм			
Вентиляция	Вентилятор отсутствует			Вентилятор
Защита от перенапряжений	Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ			
Рабочая температура	От -5 ⁰ до 50 ⁰ C			
Температура хранения	От -40 ⁰ до 70 ⁰ C			
Рабочая влажность	От 10% до 90% (без конденсата)			
Электромагнитное излучение (EMI)	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI			
Безопасность	CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI			
Сертификаты сторонних фирм	IPv6 Ready Logo Phase 2			

Технические характеристики		
Общие	DES-3200-28/ME	DES-3200-28P
Аппаратная версия	C1	
Размер	Ширина для установки в 19" стандартную стойку, высота 1U	
Интерфейс	24 порта 10/100BASE-TX 2 порта 100/1000 SFP 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP	24 порта 10/100BASE-TX PoE 2 порта 10/100/1000BASE-T 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
Консольный порт	RJ-45	
Производительность		
Коммутационная матрица	12,8 Гбит/с	12,8 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов	9,5 Mpps	9,5 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов	16K	
SDRAM для CPU	128 МБ DDR2	
Буфер пакетов	1,5 МБ	
Flash-память	32 МБ	
Jumbo-фрейм	12 КБ	
Индикаторы		
Power (на устройство)	√	
Console (на устройство)	√	
Link/Active/Speed (на порт)	√	
Физические параметры и параметры окружающей среды		
MTBF	607,514.5 ч	189,396 ч
Уровень шума	0 дБ (вентилятор отсутствует)	39,2 дБ при низкой скорости 51,2 дБ при высокой скорости
Тепловыделение	59,9 BTU/час	855,696 BTU/час
Питание на входе	От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц	
Бюджет мощности PoE	Нет данных	Макс.: 188 Вт
Максимальная потребляемая мощность	20,34 Вт	250,78 Вт
Размеры	441 x 207 x 44 мм	441 x 308 x 44 мм
Вентиляция	Вентилятор отсутствует	Интеллектуальный вентилятор
Защита от перенапряжений	Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ	
Рабочая температура	От -5 ^o до 50 ^o C	
Температура хранения	От -40 ^o до 70 ^o C	
Рабочая влажность	От 10% до 90% (без конденсата)	
Электромагнитное излучение (EMI)	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI	
Безопасность	CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI	
Сертификаты сторонних фирм	IPv6 Ready Logo Phase 2	

Технические характеристики		
Общие	DES-3200-52	DES-3200-52DC
Аппаратная версия	C1	
Размер	Ширина для установки в 19" стандартную стойку, высота 1U	
Интерфейс	48 портов 10/100BASE-TX 2 порта 100/1000 SFP 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP	48 портов 10/100BASE-TX 2 порта 100/1000 SFP 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP с питанием постоянным током
Консольный порт	RJ-45	
Производительность		
Коммутационная матрица	17,6 Гбит/с	
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов	13,1 Mpps	
Размер таблицы MAC-адресов	16K	
SDRAM для CPU	128 МБ DDR2	
Буфер пакетов	1,5 МБ	
Flash-память	32 МБ	
Jumbo-фрейм	12 КБ	
Индикаторы		
Power (на устройство)	√	
Console (на устройство)	√	
Link/Active/Speed (на порт)	√	
Физические параметры и параметры окружающей среды		
MTBF	440,074 ч	
Уровень шума	0 дБ при неработающем вентиляторе 32,8 дБ при работающем вентиляторе	
Тепловыделение	113,90 BTU/час	103,66 BTU/час
Питание на входе	От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц	От -36 В до -72 В постоянного тока
Бюджет мощности PoE	Нет данных	Нет данных
Максимальная потребляемая мощность	33,38 Вт	32,28 Вт
Размеры	441 x 308 x 44 мм	
Вентиляция	Интеллектуальный вентилятор	
Защита от перенапряжений	Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ	
Рабочая температура	От -5° до 50° C	
Температура хранения	От -40° до 70° C	
Рабочая влажность	От 10% до 90% (без конденсата)	
Электромагнитное излучение (EMI)	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI	
Безопасность	CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI	
Сертификаты сторонних фирм	IPv6 Ready Logo Phase 2	

Технические характеристики	
Общие	
DES-3200-52P	
Аппаратная версия	C1
Размер	Ширина для установки в 19" стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс	48 портов 10/100BASE-TX PoE 2 порта 10/100/1000BASE-T 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
Консольный порт	RJ-45
Производительность	
Коммутационная матрица	17,6 Гбит/с
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов	13,1 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов	16K
SDRAM для CPU	128 МБ DDR2
Буфер пакетов	1,5 МБ
Flash-память	32 МБ
Jumbo-фрейм	12 КБ
Индикаторы	
Power (на устройство)	√
Console (на устройство)	√
Link/Active/Speed (на порт)	√
Физические параметры и параметры окружающей среды	
MTBF	189,396 ч
Уровень шума	39,2 дБ при низкой скорости 51,2 дБ при высокой скорости
Тепловыделение	1608,156 BTU/час
Питание на входе	От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц
Бюджет мощности PoE	Макс.: 370 Вт
Максимальная потребляемая мощность	471,6 Вт
Размеры	441 x 308 x 44 мм
Вентиляция	Интеллектуальный вентилятор
Защита от перенапряжений	Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ
Рабочая температура	От -5 ⁰ до 50 ⁰ C
Температура хранения	От -40 ⁰ до 70 ⁰ C
Рабочая влажность	От 10% до 90% (без конденсата)
Электромагнитное излучение (EMI)	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick, BSMI
Безопасность	CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI
Сертификаты сторонних фирм	IPv6 Ready Logo Phase 2

Технические характеристики	
Программное обеспечение	Все модели
Стекирование	<ul style="list-style-type: none"> Виртуальное стекирование D-Link Single IP Management Объединение в виртуальный стек до 32 устройств
Функции 2 уровня	<ul style="list-style-type: none"> Таблица MAC-адресов: 16K Управление потоком <ul style="list-style-type: none"> Управление потоком 802.3x Предотвращение блокировки HOL Размер Jumbo-фреймов до 12K байт Spanning Tree протоколы <ul style="list-style-type: none"> 802.1D STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP Фильтрация BPDU Root Restriction Loopback Detection Агрегирование каналов <ul style="list-style-type: none"> Совместимость с 802.1AX и 802.3ad DES-3200-10/10-DC: Макс. кол-во групп – 5, 8 портов на группу DES-3200-18/18-DC: Макс. кол-во групп – 9, 8 портов на группу DES-3200-26/26-DC: Макс. кол-во групп – 13, 8 портов на группу DES-3200-28/28F/28ME/28P: Макс. кол-во групп – 14, 8 портов на группу DES-3200-52/52-DC/52P: Макс. кол-во групп – 26, 8 портов на группу Зеркалирование портов <ul style="list-style-type: none"> Поддержка 1 группы зеркалирования Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) Технология Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) L2 Protocol Tunneling (L2PT)
Многоадресная рассылка 2 уровня	<ul style="list-style-type: none"> IGMP Snooping <ul style="list-style-type: none"> IGMP v1/v2 snooping, IGMP v3 awareness Поддержка 1024 групп IGMP snooping Fast Leave на основе порта/хоста Report Suppression MLD Snooping <ul style="list-style-type: none"> MLD v1, MLD v2 awareness Поддержка 1 K групп MLD Snooping на основе хоста Fast Leave IGMP Authentication IGMP/MLD Proxy Reporting
VLAN	<ul style="list-style-type: none"> 802.1Q VLAN Группы VLAN <ul style="list-style-type: none"> Макс. 4K VLAN VLAN на основе порта VLAN на основе MAC-адресов GVRP 802.1v VLAN на основе протокола VLAN Trunking Double VLAN (Q-in-Q) <ul style="list-style-type: none"> Q-in-Q на основе порта Q-in-Q Selective ISM VLAN VLAN Translation Voice VLAN
Функции 3 уровня	<ul style="list-style-type: none"> IPv6 Neighbor Discovery (ND)
Качество обслуживания (QoS)	<ul style="list-style-type: none"> Управление полосой пропускания <ul style="list-style-type: none"> На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 8 Кбит/с) На основе потока (входящее/исходящее, с шагом до 8 Кбит/с) Для выходной очереди (с шагом до 8 Кбит/с) 8 очередей на порт DSCP 802.1p Обработка очередей <ul style="list-style-type: none"> Strict Priority Weighted Round Robin (WRR) Strict + WRR Три цвета маркировки <ul style="list-style-type: none"> trTCM srTCM
Качество обслуживания (QoS)	<ul style="list-style-type: none"> CoS на основе: <ul style="list-style-type: none"> Порта коммутатора Очереди приоритетов 802.1p VLAN ID MAC-адреса Ether type TOS DSCP Типа протокола Порта TCP/UDP Класса трафика IPv6 Метки потока IPv6 Содержимого пакета, определяемого пользователем Поддержка следующих действий для потоков <ul style="list-style-type: none"> Установка тегов приоритетов 802.1p Добавление тега TOS/DSCP Статистика потока

Списки управления доступом (ACL)	<ul style="list-style-type: none"> • До 1024 правил доступа • ACL на основе <ul style="list-style-type: none"> ▪ Порта коммутатора ▪ Приоритета 802.1p ▪ VLAN ID ▪ Ether type ▪ IPv4/IPv6-адреса ▪ DSCP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Типа протокола ▪ Номера порта TCP/UDP ▪ Класса трафика IPv6 ▪ Метки потока IPv6 ▪ Содержимого пакета, определяемого пользователем • ACL на основе времени • Статистика ACL • CPU interface filtering
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • SSH v1, v2 • SSL v1, v2, v3 • Port Security • До 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Сегментация трафика • IP-MAC-Port Binding (IMPB) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверка пакетов ARP ▪ Проверка пакетов IP ▪ DHCP Snooping 	<ul style="list-style-type: none"> • D-Link Safeguard Engine • Защита от несанкционированных DHCP серверов • Фильтрация DHCP клиентов • Предотвращение ARP Spoofing • Предотвращение атак BPDU • Фильтрация NetBIOS/NetBEUI • Предотвращение атак DoS • L3 Control Packet Filtering
AAA	<ul style="list-style-type: none"> • 802.1X <ul style="list-style-type: none"> ▪ Управление доступом на основе порта ▪ Управление доступом на основе хоста ▪ Динамическое назначение VLAN • Динамическое назначение политик: VLAN, ACL или QoS • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Управление доступом на основе порта ▪ Управление доступом на основе хоста • Управление доступом на основе Web (WAC)¹ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Управление доступом на основе порта ▪ Управление доступом на основе хоста 	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft[®] NAP(IPv4/v6¹) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Поддержка 802.1X NAP ▪ Поддержка DHCP NAP • Гостевой VLAN • RADIUS Accounting • RADIUS (IPv4/v6¹) • TACACS • TACACS+ • XTACACS+ • Управление с доверенных хостов (Trusted Host)
OAM	<ul style="list-style-type: none"> • Диагностика кабеля • 802.3ah Ethernet Link OAM • Dying Gasp 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
Технология Green	<ul style="list-style-type: none"> • D-Link Green 3.0: функция энергосбережения <ul style="list-style-type: none"> ▪ Выключение индикаторов¹ ▪ Выключение питания портов¹ ▪ Спящий режим¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Энергосбережение за счет PoE на основе времени (в случае модели с поддержкой PoE)
Управление	<ul style="list-style-type: none"> • Web-интерфейс (поддержка IPv4) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4) • TFTP-клиент (IPv4) • FTP-клиент (IPv4) • Zmodem • Журналирование вводимых команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал 	<ul style="list-style-type: none"> • RMON v1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Поддержка групп 1, 2, 3, 9 • RMON v2 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Поддержка группы ProbeConfig • LLDP • 802.1AB • LLDP-MED • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • DHCP Relay (Поддержка IPv4)
Управление	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP Option 12 • DHCP Relay Option 82 • Добавление тега PPPoE Circuit-ID • Flash File System • SNTP • Мониторинг CPU • Мониторинг памяти 	<ul style="list-style-type: none"> • Команды отладки • Шифрование пароля • Восстановление пароля • Поддержка Microsoft[®] NLB (Network Load Balancing) • Ping (поддержка IPv4/v6¹) • Traceroute • Multiple IP Interface

MIB	<ul style="list-style-type: none"> • RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure • RFC 1212 Concise MIB Definitions • RFC 1213 MIB II • RFC 1215 MIB Traps Convention • RFC 1493, 4188 Bridge MIB • RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB • RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB • RFC 271, 1757, 2819 RMON MIB • RFC 2465 IPv6 MIB • RFC 2466 ICMPv6 MIB • RFC 2737 Entity MIB • RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB • Private MIB • RFC 3289 DIFFSERV MIB 	<ul style="list-style-type: none"> • RFC 2021 RMONv2 MIB • RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB • RFC 2668 802.3 MAU MIB • RFC 2674, 4363 802.1p MIB • RFC 2233, 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC 4022 MIB для TCP • RFC 4113 MIB для UDP • RFC 3298 MIB для Diffserv • RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC 2925 Ping & Traceroute MIB • Резервное копирование и восстановление настроек • Загрузка и выгрузка файлов по протоколу TFTP • Trap MIB
Стандарт IETF [®]	<ul style="list-style-type: none"> • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMPv4 • RFC 2463, 4443 ICMPv6 • RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part • RFC 793 TCP 	<ul style="list-style-type: none"> • RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 • RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP • RFC 826 ARP
IPv6	<ul style="list-style-type: none"> • RFC 1981 Path MTU Discovery • RFC 2460 IPv6 • RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery • RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration 	<ul style="list-style-type: none"> • RFC 2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition • RFC 3513, 4291 Архитектура адресации IPv6 • RFC 2893, 4213 Двойной стек IPv4/IPv6 • IPv6 Ready Logo Phase 2

Информация для заказа

Наименование изделия	Описание
DES-3200-10	8 портов 10/100BASE-TX, 1 порт 100/1000 SFP, 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
DES-3200-10-DC	8 портов 10/100BASE-TX, 1 порт 100/1000 SFP, 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP с питанием от источника постоянного тока
DES-3200-18	16 портов 10/100BASE-TX, 1 порт 100/1000 SFP, 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
DES-3200-18-DC	16 портов 10/100BASE-TX, 1 порт 100/1000 SFP, 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP с питанием от источника постоянного тока
DES-3200-26	24 порта 10/100BASE-TX, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
DES-3200-26-DC	24 порта 10/100BASE-TX, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP с питанием от источника постоянного тока
DES-3200-28	24 порта 10/100BASE-TX, 2 порта 100/1000 SFP, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
DES-3200-28F	24 порта 10/100BASE-FX, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
DES-3200-28P	24 порта 10/100BASE-TX PoE, 2 порта 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
DES-3200-28/ME	24 порта 10/100BASE-TX, 2 порта 100/1000 SFP, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
DES-3200-52	48 портов 10/100BASE-TX, 2 порта 100/1000 SFP, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
DES-3200-52-DC	48 портов 10/100BASE-TX, 2 порта 100/1000 SFP, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP с питанием от источника постоянного тока
DES-3200-52P	48 портов 10/100BASE-TX PoE, 2 порта 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP

Серия DES-3200 Управляемые коммутаторы 2 уровня

Дополнительное программное обеспечение	
DV-600S	D-View 6.0 Network Management Software (Standard Edition)
DV-600P	D-View 6.0 Network Management Software (Professional Edition)
Дополнительные трансиверы SFP	
DEM-310GT	1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км
DEM-311GT	1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 550 м
DEM-312GT2	1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км
DEM-314GT	1000BASE-LHX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 50 км
DEM-315GT	1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 80 км
DEM-210	100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 15 км
DEM-211	100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км
Дополнительные трансиверы WDM SFP	
DEM-330T	1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км
DEM-330R	1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км
DEM-331T	1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км
DEM-331R	1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км
DEM-220T	100BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км
DEM-220R	100BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км

¹Будет доступно в будущих версиях ПО для DES-3200 C1

D-Link[®]
Building Networks for People

*Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.*