

Основные характеристики

Высокая скорость передачи данных

Порты Gigabit Ethernet обеспечивают высокую скорость передачи данных, оставаясь при этом обратно совместимыми со стандартами предыдущих версий.

Энергосберегающая технология D-Link Green

Технология D-Link Green обеспечивает экономию электроэнергии без ущерба для производительности, что позволяет сократить эксплуатационные расходы и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Интеллектуальное и универсальное управление

Управление коммутатором может осуществляться через Web-интерфейс или с помощью специальной утилиты.



DGS-1100-10MPPV2

Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 7-8 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 242 Вт)

Характеристики

Интерфейсы

- 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
- 2 порта 1000Base-X SFP

Экономия электроэнергии

- IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
- Сокращение энергопотребления за счет:
 - Определения статуса соединения
 - Определения длины кабеля
 - Выключения индикаторов
 - Выключения портов
 - Использования спящего режима
 - PoE по расписанию

Расширенный набор функций

- IGMP Snooping
- Управление полосой пропускания
- IEEE 802.1Q VLAN
- VLAN на основе портов
- IEEE 802.1p Quality of Service (QoS)
- Surveillance VLAN
- Voice VLAN
- Loopback Detection
- Диагностика кабеля

Функции управления

- Управление с помощью утилиты и через Web-интерфейс
- Встроенный SNMP MIB

Забота об окружающей среде

- Соответствие директиве RoHS

Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-10MPPV2, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка различных стандартов PoE и высокий бюджет мощности делают коммутатор DGS-1100-10MPPV2 оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-10MPPV2 для решения различных задач.

Энергосберегающая технология D-Link Green

Коммутатор DGS-1100-10MPPV2 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-10MPPV2 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.

Простое управление

Коммутатор DGS-1100-10MPPV2 поддерживает управление с помощью специальной утилиты D-Link Network Assistant, а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную установку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.

Surveillance VLAN и управление полосой пропускания

Коммутатор DGS-1100-10MPPV2 поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.

Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 7-8 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 242 Вт)

Расширенный набор функций

Коммутатор DGS-1100-10MPPV2 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.

Power over Ethernet

8 портов DGS-1100-10MPPV2 поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE, 2 из них соответствуют 802.3bt. Порты PoE от 1 до 6 подают питание мощностью до 30 Вт, порты 7-8 – до 90 Вт при общем бюджете коммутатора 242 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-10MPPV2 устройства, поддерживающие технологию PoE. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Подключение устройств, не поддерживающих PoE, возможно при использовании PoE-адаптера (например гигабитного DPE-301GS).

Простой поиск и устранение неисправностей

Коммутатор DGS-1100-10MPPV2 поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.

| Аппаратное обеспечение | |
|---|---|
| Процессор | • 500 МГц |
| Оперативная память | • 128 МБ |
| Flash-память | • 16 МБ |
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 2 порта 1000Base-X SFP |
| Индикаторы | • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт PoE) |
| Кнопки | • Кнопка Reset • Кнопка Mode |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах |
| Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 20 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 8К записей |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 14,88 Mpps |
| Буфер пакетов | • 512 КБ |
| Jumbo-фрейм | • 10 240 байт |

Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 7-8 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 242 Вт)

| Программное обеспечение | |
|-----------------------------|---|
| VLAN | <ul style="list-style-type: none"> VLAN на основе портов 802.1Q tagged VLAN Auto Surveillance VLAN Voice VLAN Management VLAN Asymmetric VLAN Группы VLAN <ul style="list-style-type: none"> - Макс. 128 статические группы VLAN - Макс. VID: 1-4094 |
| Функции уровня 2 | <ul style="list-style-type: none"> Управление потоком <ul style="list-style-type: none"> - 802.3x - Предотвращение блокировок HOL IGMP Snooping <ul style="list-style-type: none"> - IGMP v1/v2/v3 awareness Snooping - Поддержка 128 групп - IGMP Snooping Querier 802.3ad Link Aggregation <ul style="list-style-type: none"> - Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу Loopback Detection Диагностика кабеля LLDP Spanning Tree Protocol <ul style="list-style-type: none"> - 802.1D STP - 802.1w RSTP Зеркалирование портов <ul style="list-style-type: none"> - One-to-One - Many-to-One Статистика <ul style="list-style-type: none"> - Tx Ok - Tx Error - Rx Ok - Rx Error |
| Качество обслуживания (QoS) | <ul style="list-style-type: none"> 802.1p 8 очередей на порт Механизм обработки очередей <ul style="list-style-type: none"> - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR) Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости) <ul style="list-style-type: none"> - Входящее: 16 Кбит/с - Исходящее: 16 Кбит/с |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> D-Link Safeguard Engine Сегментация трафика Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма Предотвращение атак DoS SSL |
| Управление | <ul style="list-style-type: none"> Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6) SNMP v1/v2c Утилита D-Link Network Assistant PD Alive |
| Технология Green | <ul style="list-style-type: none"> Экономия электроэнергии за счет: <ul style="list-style-type: none"> - Определения статуса соединения - Определения длины кабеля - Выключения индикаторов Выключения портов Использования спящего режима PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию |
| Стандарты MIB/RFC | <ul style="list-style-type: none"> RFC768 UDP RFC791 IP RFC792 ICMP RFC793 TCP RFC826 ARP RFC1213 MIB II RFC1493 Bridage MIB RFC1907 SNMPv2 MIB RFC1215 MIB Traps Convention RFC2233 Interface Group MIB RFC2665 Ether-like MIB RFC4363 IEEE 802.1p MIB ZoneDefense MIB Private MIB RFC951 BootP client RFC1542 BootP/DHCP client RFC2236 IGMP Snooping |
| PoE | |
| Стандарт PoE | <ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt |
| Порты с поддержкой PoE | <ul style="list-style-type: none"> Порты 1-8 |
| Бюджет мощности PoE | <ul style="list-style-type: none"> 242 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1-6, макс. 90 Вт на порт 7-8) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | <ul style="list-style-type: none"> 280 x 230 x 44 мм 11" для настольной установки или монтажа в стойку (крепеж входит в комплект поставки), высота 1U |
| Вес | <ul style="list-style-type: none"> 2 кг |

Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 7-8 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 242 Вт)

| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Питание | <ul style="list-style-type: none"> 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Макс. потребляемая мощность | <ul style="list-style-type: none"> 291,8 Вт (функция PoE включена) 12,8 Вт (функция PoE выключена) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | <ul style="list-style-type: none"> 8,1 Вт |
| Тепловыделение | <ul style="list-style-type: none"> 49,76 Вт (169,9 БТЕ/час) |
| MTBF (часы) | <ul style="list-style-type: none"> 392 650 |
| Уровень шума | <ul style="list-style-type: none"> При высокой скорости вентилятора: 36,4 дБ При низкой скорости вентилятора: 34 дБ |
| Система вентиляции | <ul style="list-style-type: none"> 1 вентилятор Smart |
| Температура | <ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от -5 до 50 °C Хранения: от -40 до 70 °C |
| Влажность | <ul style="list-style-type: none"> При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| <ul style="list-style-type: none"> Коммутатор DGS-1100-10MPPV2 Кабель питания 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку 4 резиновые ножки Комплект для монтажа Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| EMI | <ul style="list-style-type: none"> FCC Class A CE Class A VCCI Class A C-Tick BSMI |
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> cUL UL LVD CB BSMI |
| Информация для заказа | |
| Модель | Описание |
| DGS-1100-10MPPV2 | Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 7-8 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 242 Вт) |

Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 7-8 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 242 Вт)

| Дополнительные SFP-трансиверы | |
|-----------------------------------|---|
| DGS-712 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |
| DEM-210 | SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км) |
| DEM-211 | SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км) |
| DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-311GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км) |
| DEM-314GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
| DEM-315GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-220T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
| DEM-220R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем LC) |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем LC) |
| DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3 км, разъем SC) |
| DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3 км, разъем SC) |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |

Обновлено 25/01/2023