



DGS-6600-CM-II

Управляющий модуль для шасси DGS-6604/6608

Управляющий модуль для шасси DGS-6604/6608.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Процессор	<ul style="list-style-type: none">• 1,3 ГГц
Оперативная память	<ul style="list-style-type: none">• 2 ГБ
Flash-память	<ul style="list-style-type: none">• Prom 4 МБ, Runtime 1 ГБ (внутренняя CF-карта)
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• Порт DCE RS-232 DB-9 (female)• Консольный порт USB типа B (female)• Порт управления out-of-band с разъемом RJ-45, поддерживающий управление по out-of-band SNMP, Web и telnet• 2 слота для CF-карт для портативных image-файлов и конфигураций
Производительность	
Коммутационная матрица	<ul style="list-style-type: none">• 480 Гбит/с
Условия эксплуатации	
Максимальная потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• 53,856 Вт
Тепловыделение	<ul style="list-style-type: none">• 53,776 Вт (183,6 БТЕ/час)
MTBF (часы)	<ul style="list-style-type: none">• 263 581
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 50 °C• Хранения: от -40 до 70 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата• При хранении: от 5% до 90% без конденсата