



DPS-PWR1200DC

Источник питания DC (1200 Вт) с вентилятором для коммутатора DGS-3130-28P

Источник питания 1200 Вт постоянного тока с вентилятором для коммутатора DGS-3130-28P.

Аппаратное обеспечение	
Макс. выходная мощность	1200 Вт
Диапазон входного напряжения DC	От 36 В до 72 В постоянного тока
Выходное напряжение	54,5 В постоянного тока
Макс. входной ток	31,5 А @ 36 В постоянного тока 20,5 А @ 72 В постоянного тока
Макс. выходной ток	22 А @ 54,5 В постоянного тока
Макс. пусковой ток	25 А @ 48 В постоянного тока
КПД	>88% @ 72 В постоянного тока
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	185 x 73,5 x 40 мм
Условия эксплуатации	
MTBF (часы)	196 328
Температура	Рабочая: от 0 до 50 °C Хранения: от -20 до 80 °C
Влажность	При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата При хранении: от 10% до 90% без конденсата
Совместимое оборудование	
Коммутатор DGS-3130-28P	
Информация для заказа	
Модель	Описание
DPS-PWR1200DC	Источник питания DC с вентилятором для коммутатора DGS-3130-28P, 1200 Вт