



DXS-FAN5K

Модуль вентиляторный (направление воздушного потока от передней панели к задней) для коммутаторов серии 5000

Модуль вентиляции (направление воздушного потока от передней панели к задней) для коммутаторов серии 5000.

Технические характеристики	
Общие	
Направление воздушного потока	· От передней панели к задней
Условия эксплуатации	
Питание	· 12 В постоянного тока, 2 А
Температура	· Рабочая: от 0 до 45 °С · Хранения: от -40 до 70 °С
Влажность	· При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата · При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Комплект поставки	
· Модуль вентиляции DXS-FAN5K	
Совместимое оборудование	
Коммутаторы	· DXS-5000-54S · DQS-5000-32S · DQS-5000-32Q28 · DQS-5000-54SQ28
Информация для заказа	
Модель	Описание
DXS-FAN5K	Модуль вентиляторный front-to-back для коммутаторов серии 5000
Совместимые коммутаторы	
DXS-5000-54S	Управляемый L3 коммутатор с 48 портами 10GBase-X SFP+, 6 портами 40GBase-X QSFP+, 2 источниками питания AC и 4 вентиляторами
DQS-5000-32S	Управляемый L3 коммутатор с 32 портами 40GBase-X QSFP+, 2 источниками питания AC и 4 вентиляторами
DQS-5000-32Q28	Управляемый L3 коммутатор с 32 портами 100GBase-X QSFP28, 2 источниками питания AC и 4 вентиляторами
DQS-5000-54SQ28	Управляемый L3 коммутатор с 48 портами 25GBase-X SFP28, 6 портами 100GBase-X QSFP28, 2 источниками питания AC и 4 вентиляторами

Обновлено 17/03/2023