



DES-6508

16-портовый модуль 10/100BASE-TX Fast Ethernet

Для модульного коммутатора DES-6500

DES-6508 -16-портовый модуль 10/100BASE-TX Fast Ethernet для модульного коммутатора DES-6500. Модуль DES-6508 позволяет воспользоваться всеми преимуществами развитых функций шасси DES-6500. Он предоставляет 16 портов 10/100BASE-TX RJ-45 для подключения рабочих станций. Все порты поддерживают автоматическое определение скорости 10/100 Мбит/с, полнодуплексный и полудуплексный режим, автоматическое определение полярности MDI/MDIX и установку plug and play.

Модуль DES-6508 10/100BASE-TX полностью соответствует стандартам IEEE 802.3/802.3u и 802.3x. Он поддерживает управление потоком данных 802.3x для большей надежности и минимальной потери пакетов данных.

Основные характеристики

- 16 портов 10/100BASE-TX RJ-45 Fast Ethernet
- Сменный модуль для модульного коммутатора DES-6500
- Полное соответствие стандартам IEEE 802.3 10BASE-T, 802.3u и 100BASE-TX
- Автоматическое определение и согласование скоростей 10/100 Мбит/с
- Поддержка управления потоком данных IEEE 802.3x для полнодуплексного режима
- Поддержка метода «обратного давления» для полудуплексного режима

DES-6508

Технические характеристики

Модуль с портами Ethernet

Аппаратура

Стандарты

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
- Управление потоком IEEE 802.3x

Протокол

CSMA/CD

Топология

Звезда

Скорость передачи данных

- Ethernet:
10 Мбит/с (полудуплексный режим)
20 Мбит/с (полнодуплексный режим)
- Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплексный режим)
200 Мбит/с (полнодуплексный режим)

Сетевой кабель

Кабель Ethernet 5-й категории (максимальная длина 100 м)

Количество портов

16 портов 10/100BASE-TX Ethernet

Разъемы

16 разъемов RJ-45

Физические параметры

Входное напряжение переменного тока

От 90 до 264 В переменного напряжения, 47/63 Гц
Через адаптер питания модульного коммутатора DES-6500

Потребляемая мощность

Максимум 27 ватт

Рабочая температура

От 0° до 40° C

Температура хранения

От -25° до 55° C

Влажность

Относительная влажность от 5% до 95%, без образования конденсата

Размеры

330 мм x 281 мм x 27,5 мм

Электромагнитная безопасность (EMI)

- FCC Class A
- CE
- VCCI
- C-Tick

Содержимое комплекта поставки

- DES-6508 16-портовый 10/100BASE-TX модуль
- Руководство по быстрой установке



Информация для заказа

DES-6508 16-портовый модуль 10/100BASE-TX

D-Link®

129626, Москва, Графский пер., 14
Тел./Факс +7 (095) 744-0099,
E-mail: mail@dlink.ru,
Web: www.dlink.ru