



12-портовый оптический модуль 100BASE-FX Fast Ethernet

Для модульного коммутатора DES-6500

DES-6504 – 12-портовый оптический модуль 100BASE-FX Fast Ethernet для модульного коммутатора DES-6500. Модуль DES-6504 позволяет воспользоваться всеми преимуществами развитых функций шасси DES-6500. Он поддерживает разъемы SFF (тип LC) для обеспечения высокой производительности. При подключении многомодового оптического кабеля, модуль поддерживает передачу данных на расстояние до 2-х километров в полнодуплексном режиме.

Модуль DES-6504 100BASE-FX полностью соответствует стандартам IEEE 802.3и и 802.3х. Благодаря поддержке управления потоком данных 802.3х данные будут передаваться с высокой надежностью и малой потерей пакетов. DES-6504 является отличным решением для сетей, требовательных к полосе пропускания, гибкости, расстоянию передачи, современному уровню надежности и оптическому каналу.

Основные характеристики

- 12 портов 100BASE-FX Fast Ethernet
- Разъемы SFF LC
- Модуль для модульного коммутатора DES-6500
- Полное соответствие стандарту IEEE 802.3и 100BASE-FX
- Соответствие стандарту IEEE 802.3х управления потоком данных для полнодуплексного режима
- Многомодовое оптоволокно, поддерживающее длину кабеля до 2-х км

DES-6504

Технические характеристики

Модуль с оптическими портами Ethernet

Аппаратура

Стандарты

- IEEE 802.3u 100BASE-FX
- Управление потоком данных IEEE 802.3x

Протокол

CSMA/CD

Скорость передачи данных

- 100 Мбит/с при полудуплексном режиме
- 200 Мбит/с при полнодуплексном режиме

Топология

Звезда

Количество портов

12 оптических портов Fast Ethernet

Разъемы

12 SFF LC

Сетевые кабели

Многомодовый оптический кабель 1310 нм

Максимальная длина кабеля

До 2 км

Физические параметры

Входное напряжение переменного тока

От 90 до 264 В, 47/63 Гц

Питание через адаптер питания модульного коммутатора DES-6500

Потребляемая мощность

30 ватт (максимум)

Рабочая температура

От 0° до 40° С

Температура хранения

От -25° до 55° С

Влажность

Относительная влажность от 5% до 95%, без образования конденсата

Размеры

330 мм x 281 мм x 27,5 мм

Электромагнитная безопасность (EMI)

- FCC Class A
- CE
- VCCI
- C-Tick

Содержимое комплекта поставки

- DES-6504 12-портовый 100BASE-FX (SFF) модуль
- Руководство по быстрой установке



Информация для заказа

DES-6504 12-портовый 100BASE-FX (SFF) модуль

D-Link

129626, Москва, Графский пер., 14, 3 этаж
Тел./Факс +7 (095) 744-0099,
E-mail: mail@dlink.ru,
Web: www.dlink.ru