



— DEM-320GH

Модуль с 2 слотами GBIC

Модуль D-Link DEM-320GH – это модуль Gigabit Ethernet с 2 слотами GBIC, предназначенный для использования с коммутаторами 2 и 3 уровня D-Link DES-3226S и DES-3326SR. Он устанавливается в свободный слот этих коммутаторов и служит для подключения серверов или высокоскоростной оптической магистрали предприятия.

Основные характеристики

- 2 слота для установки трансиверов GBIC
- Соответствие IEEE 802.3z
- Поддержка полнодуплексного режима работы
- Поддержка управления потоком IEEE 802.3x при работе в режиме полного дуплекса
- Поддерживаемые расстояния передачи зависят от типа используемого трансивера GBIC: от 100 м (1000BASE-T) до 80 км (1000BASE-ZX)

Рабочая температура

От 0° до 40° C

Температура хранения

От -25° до 55° C

Влажность

От 5% до 95% относительной влажности без конденсации

Излучение

- FCC Class A
- CE Mark
- VCCI Class I
- C-Tick

Безопасность

CSA International

Информация для заказа

DEM-320GH Модуль с 2 слотами GBIC

D-Link®

129626, Москва, Графский пер., 14, 6 этаж

Тел./Факс +7 (095) 744-0099,

E-mail: mail@dlink.ru,

Web: www.dlink.ru