



DPH-150SE

IP-телефон с цветным дисплеем, 1 WAN-портом 10/100Base-TX с PoE и 1 LAN-портом 10/100Base-TX

IP-телефон DPH-150SE предназначен для использования в небольших, домашних офисах, на предприятиях малого и среднего бизнеса. Данный телефон, выполненный в классическом корпусе корпоративного дизайна, является идеальным решением для бизнеса благодаря высокой производительности и многофункциональности. DPH-150SE может использоваться в сетевых средах, использующих подключение к Интернету через кабельный модем, цифровую абонентскую линию (DSL) или локальную сеть (LAN). Также устройство может подключаться к коммутатору с поддержкой PoE для получения питания через PoE, когда розетки питания недоступны. Телефон можно зарегистрировать на SIP-сервере, контроллере соединений (soft switch), телефонной станции, IP-PBX или системе IMS, а также подключить к терминалам с поддержкой SIP. Кроме того, возможно подключение компьютера пользователя к данному телефону, а не напрямую к локальной сети. Аппарат выполнен в пластиковом корпусе, в комплект поставки входят телефонный аппарат, трубка, шнур к трубке и комплект для настенного монтажа. На передней панели телефона расположен цветной ЖК-дисплей, обеспечивающий отображение различной информации. Для настройки телефона пользователь может использовать клавиатуру/ЖК-дисплей или Web-браузер.

IP-телефон с цветным дисплеем, 1 WAN-портом 10/100Base-TX с PoE и 1 LAN-портом 10/100Base-TX

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • Порт WAN 10/100Base-TX для подключения к сети Интернет/PoE-коммутатору • Порт LAN 10/100Base-TX для подключения к ПК • Разъем для подключения гарнитуры • Разъем для подключения модуля расширения
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> • Цветной ЖК-дисплей с активной матрицей • Разрешение: 320 x 240 пикселей
Клавиатура	<ul style="list-style-type: none"> • 12 цифровых клавиш • 11 функциональных клавиш • 4 программируемые клавиши • 5 навигационных клавиш • 8 клавиш DSS
CPU	<ul style="list-style-type: none"> • BCM 1190
SDRAM	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Мб
Flash-память	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Мб
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> • Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Функциональные возможности	
Программное обеспечение	<ul style="list-style-type: none"> • VxWorks OS • D-Link SIP Stack • Программная платформа: VxWorks
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"> • Web-браузер: Microsoft Windows IE или другой Web-браузер • Сервер автоконфигурирования: совместимость с TFTP, FTP, HTTP и HTTPS
Функции клавиатуры	<ul style="list-style-type: none"> • 4 программно-аппаратные клавиши • 8 клавиш DSS • 5 навигационных клавиш • Удержание вызова (Hold) • Переадресация вызова (Call forward) • Трехсторонняя конференция • MWI • Гарнитура • Redial (Повторный набор и запись для доступа к истории звонков; завершение набора и вызова номера) • Громкоговоритель (Speaker) • 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и # • Выключение звука (Mute) • Регулирование уровня громкости (Vol - / Vol +)
Функции телефона	<ul style="list-style-type: none"> • Несколько пользователей (4 учетные записи SIP) • Отображение имени звонящего • История вызовов: 100 пропущенных вызовов, 100 входящих вызовов, 100 исходящих вызовов • Телефонная книга (до 500 контактов и телефонных номеров) • Поддержка удаленной телефонной книги XML, LDAP • Отображение даты/времени • Отображение длительности звонка • 9 мелодий звонка на выбор • 9 номеров для быстрого набора • Индикатор входящего вызова • Гибкий план набора номера • Защита паролем при доступе к интерфейсу настройки • Предварительный набор перед отправкой • Возможность подключения модуля расширения клавиш • Заметка • MWI • SMS • Блокировка клавиатуры • Экстренный вызов • Настраиваемая клавиша DSS / программируемая клавиша
Аудио кодеки	<ul style="list-style-type: none"> • G.711a/u (64 Кбит/с)

**IP-телефон с цветным дисплеем, 1 WAN-портом
10/100Base-TX с PoE и 1 LAN-портом 10/100Base-TX**

	<ul style="list-style-type: none"> • G.729A/B (8 Кбит/с) • G.723.1 (высокий/низкий) • G.726-32 • G.722
Голосовые функции	<ul style="list-style-type: none"> • Подавление пауз • Акустическое подавление эха (G.168): гарнитура может поддерживать 96 мс • Обнаружение голосовой активности (VAD) • Генерация фоновых шумов (CNG) • Jitter-буфер • Передатчик DTMF (SIP info, Transparent, RFC 2833) • Маскирование потери пакетов (PLC) • Поддержка HD voice
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> • SIP RFC 3261 • SDP RFC 2327 • RTP RFC 1889 • Назначение IP-адреса: статический IP, DHCP и PPPoE • STUN, static port mapping (для NAT traversal) • SNTP • DNS & DNS SRV • TFTP/FTP/HTTP для автоконфигурирования • IP/TCP/UDP/ARP/ICMP
Дополнительные функции звонков	<ul style="list-style-type: none"> • Call Hold Resume • Функция Call Mute • Перевод вызова (Несопровождаемый, Сопровождаемый и С ранним сопровождением) • Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная) • Ожидание вызова • Индикация ожидания вызова • Трехсторонняя конференция • Анонимный вызов / блокировка анонимного вызова • Индикация ожидания сообщения • Функция «Не беспокоить» • Автоответ • Черный список • Limit list • Автоматическое завершение вызова (Auto hangup) • Запрет определенных исходящих вызовов (Ban outgoing) • Горячая линия • BLF/Presence • Интерком • Перехват вызова (Call Pickup) • Action URL/Active URI
Удаленное обновление программного обеспечения	<ul style="list-style-type: none"> • FTP/TFTP/HTTP для удаленного обновления программного обеспечения • APS-автоконфигурирование для обновления ПО и профиля • Обновление в случае повреждения программного обеспечения
Интерфейс пользователя/управление сетью	<ul style="list-style-type: none"> • Интерфейс пользователя: экран/клавиатура на английском и других языках • Web-интерфейс пользователя (HTTP) на английском и других языках • Auto Provisioning через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, DHCP OPT66, SIP PNP, TR069. Поддержка шифрования AES для файла конфигурации.
QoS	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q и IEEE 802.1p • Diffserv (DSCP)/ToS
Безопасность/класс обслуживания	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка полного диапазона VLAN ID (voice vlan/data vlan) • Class of Service Support by VLAN Tag • LLDP • L2TP VPN • OpenVPN - (Внимание! В устройствах, поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> • 195 x 188 x 51 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 0,51 кг
Условия эксплуатации	
Адаптер питания	<ul style="list-style-type: none"> • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 1)

IP-телефон с цветным дисплеем, 1 WAN-портом 10/100Base-TX с PoE и 1 LAN-портом 10/100Base-TX

	<ul style="list-style-type: none"> Адаптер питания (не входит в комплект поставки) Вход: от 100 до 220, от 220 до 240 В переменного тока Выход: 5 В / 1 А постоянного тока
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> 1,3 Вт (в режиме ожидания) 3 Вт (в режиме разговора)
Температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая: от 0 до 40 °С Хранения: от -20 до 60 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> При эксплуатации: от 10% до 65% (без конденсата) При хранении: от 15% до 85% (без конденсата)
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> IP-телефон DPH-150SE Телефонная трубка Шнур телефонной трубки Ethernet-кабель CAT5 Краткое руководство по установке Подставка для телефона Комплект винтов для настенного монтажа Гарантийный талон 	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> CE FCC VCCI RoHS WEEE CB
Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
DPH-150SE	IP-телефон с цветным дисплеем, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN, без адаптера питания в комплекте
Дополнительное оборудование	
DPH-400EDM	Модуль расширения клавиш для IP-телефонов DPH-150S, DPH-150SE, DPH-400GE, DPH-400S, DPH-400SE
DPH-PW	Адаптер питания 5 В / 1 А для IP-телефона