



МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ

Расширение возможностей IP-телефонов DPH-400S/SE, DPH-150S/SE

Подключение до 5 дополнительных модулей

Питание от IP-телефона или от внешнего адаптера питания



Внешний модуль расширения DPH-400EDM предназначен для подключения к IP-телефонам DPH-150S, DPH-150SE, DPH-400S, DPH-400SE, DPH-400GE.

Поддерживается подключение до 5 модулей к одному IP-телефону.

Каждый модуль оснащен 26 кнопками. Каждая кнопка модуля может быть запрограммирована на определенную функцию, включая быстрый набор заданного абонента.

Индикатор кнопки указывает статус занятости абонента (красный цвет - занят, зеленый - свободен; красный мигающий - абоненту звонит другой абонент). Общее количество запрограммированных линий абонентов может быть увеличено до 130.

Питание модулей расширения DPH-400EDM может осуществляться непосредственно с IP-телефона (до 2-х модулей), к которому они подключены. Остальные 3 подключенных модуля запитываются внешним адаптером питания.

Применение модулей расширения DPH-400EDM позволяет улучшить организацию связи руководитель - секретарь и обеспечить контроль и управление большим количеством звонков.

Характеристики

ИНТЕРФЕЙСЫ

- 1 IN порт 10/100Base-T с разъемом RJ-11 для подключения к VoIP-телефону
- 1 Out порт 10/100Base-T с разъемом RJ-11 для подключения дополнительного модуля расширения (DPH-400EDM)
- 1 разъем питания 5В постоянного тока для подключения к адаптеру питания

КЛАВИШИ

26 DSS клавиш с двухцветными индикаторами

ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА

- DTFM
- BLF ListKey
- Быстрый набор номера
- MWI
- Назначение SIP-линий DSS-клавишам
- Удаленная телефонная книга
- Подключение до 5 модулей расширения (130 DSS-клавиш)

ФУНКЦИИ КЛАВИШ

- Включение автодозвона
- Отключение автодозвона
- Обратный вызов
- Переадресация вызова
- Функция «Не беспокоить» (DND)
- Flash
- Наушники
- История звонков
- Совместное использование телефона (HotDesking)
- Удержание вызова (Hold)
- Join call
- Блокировка
- Мемо
- MWI
- Телефонная книга
- Перехват вызова (Pickup)
- Prefix
- Повторный набор (Redial)
- Release

СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

HTTP для удаленного обновления программного обеспечения

ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ

100 ~ 120, 220 ~ 240В переменного тока через внешний адаптер питания

ПИТАНИЕ НА ВЫХОДЕ

5 В постоянного тока, 1А

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

- Режим ожидания: 2,5 Вт
- Режим разговора: 2,8 Вт

ВЕС

0,41 кг

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0° до 40°C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

От -20° до 60°C

РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ

От 10 до 65% без конденсата

ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ

От 15 до 85% без конденсата

СЕРТИФИКАТЫ

CE Class B

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Модуль расширения клавиш DPH-400EDM
- Адаптер питания
- Телефонный кабель с разъемом RJ-11
- Краткое руководство по установке
- Гарантийный талон

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.