



DVG-2032S/16MO

Модуль с 16 портами FXS для шлюза DVG-2032S/16CO

Модуль с 16 портами FXS DVG-2032S/16MO предназначен для установки в голосовой шлюз DVG-2032S/16CO. Благодаря возможности установить данный дополнительный модуль шлюз DVG-2032S/16CO позволяет с легкостью удвоить количество доступных портов FXS (с 16 до 32). Это дает возможность наращивать емкость системы по мере роста количества пользователей, сохраняя инвестиции заказчика.

ВНИМАНИЕ! Модуль DVG-2032S/16MO ревизии C1 совместим только со шлюзом DVG-2032S/16CO ревизии C1. Модуль ревизии C1 не совместим с устройствами ревизии A1 и B1.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• 16 портов FXS с 1 разъемом RJ-21
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 155 x 204 x 30 мм
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 330 г
Условия эксплуатации	
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 45 °С• Хранения: от -25 до 75 °С
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• До 95% без конденсата
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none">• Модуль DVG-2032S/16MO• 1 кабель с разъемом RJ-21 и 16 разъемами RJ-11• Гарантийный талон	
Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
DVG-2032S/16MO/C	Модуль с 16 портами FXS для шлюза DVG-2032S/16CO

ВНИМАНИЕ! Модуль DVG-2032S/16MO ревизии С1 совместим только со шлюзом DVG-2032S/16CO ревизии С1. Модуль ревизии С1 не совместим с устройствами ревизии А1 и В1.

Обновлено 03/08/2018