



DMC-G01LC

Медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP

Медиаконвертер DMC-G01LC преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-X по оптическому кабелю.

Технические характеристики	
Аппаратное обеспечение	
Интерфейсы	- Порт 10/100/1000Base-T - Порт 1000Base-X SFP
Индикаторы	- PWR - Link/Act (SFP) - Link/Act (RJ-45)
Разъем питания	Разъем для подключения адаптера питания
Функционал	
Стандарты и функции	- IEEE 802.3 10Base-T - IEEE 802.3u 100Base-TX - IEEE 802.3ab 1000Base-T - IEEE 802.3z 1000Base-X - Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса - Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту - Поддержка функции Link Fault Pass-through для контроля состояния линии
Максимальный размер пакета	16 КБ
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	70,5 x 93,5 x 26 мм
Вес	124 г
Условия эксплуатации	
Питание	- Адаптер питания - Выход: 5 В, 0,55 А
Макс. потребляемая мощность	1,65 Вт
Температура	- Рабочая: от 0 до 55 °C - Хранения: от -25 до 70 °C
Влажность	От 10% до 90% без конденсата
Комплект поставки	
- Медиаконвертер DMC-G01LC - Адаптер питания - Краткое руководство по установке	

Совместимое оборудование	
SFP-трансиверы	· DEM-330T/10KM · DEM-330R/10KM · DEM-330T/3KM · DEM-330R/3KM · 330T/10KM · 330R/10KM · 330T/3KM · 330R/3KM · 310GT · 311GT · DEM-302S-LX · DEM-302S-BXU · DEM-302S-BXD
Информация для заказа	
Модель	Описание
DMC-G01LC	Медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP



Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.