

Web-камера с разрешением 100К пикселей для компьютера

Недорогая видеокамера для компьютера

- Разрешение 352 х 288
- Программное обеспечение для редактирования видео и фото в комплекте поставки
- Подключение к USB-порту компьютера

USB-C120 — это многофункциональная цифровая камера, предназначенная для использования совместно с компьютером. Она подключается к компьютеру через интерфейс USB. Камера использует современную технологию на основе светочувствительного сенсора СМОS, обеспечивая 16,7 миллионов цветов при скорости съемки 30 кадров в секунду. Для своей работы камера не требует наличия карты видеозахвата или других дополнительных аппаратных средств. DSB-C120 — недорогая камера для приложений, таких как видеоконференции, индивидуальное наблюдение, обслуживание удаленного клиента и личный альбом.

Функции видео. DSB-C120 основана на современной оптической технологии и включает универсальное программное обеспечение для редактирования видео. Эта камера поддерживает видео разрешение 100К пикселей.

Больше, чем просто камера. DSB-C120 поставляется с полным набором аппаратного и программного обеспечения, необходимого для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, прикреплять видео к сообщениям е-mail, а также вести покадровую съемку. В режиме видео-конференции пользователи могут общаться один на один или в групповых чатах.

Подключение Plug-and-Play. При помощи USB plug-and-play, достаточно просто подключить камеру к порту USB компьютера. Компьютер самостоятельно произведет все настройки. Камеру можно подключить к ноутбуку или стационарному компьютеру. Она получает питание по шине USB и ее можно легко переносить вместе с портативным компьютером. Руководство по быстрой установке и все необходимое для начала работы с устройством входит в комплект поставки.

Характеристики

Разрешение

- Разрешение 352 x 288
- Цветной CMOS-сенсор
- Поддержка 16.7 миллионов цветов

Видеоконференции

- Видеоконференции с использованием Microsoft NetMeeting
- Видеоконференции один на один или с группой

Стоп-кадры

- Захват немерцающих стоп-кадров
- Кнопка покадровой съемки

Комплект программного обеспечения

 Программное обеспечение для редактирования видео и фото VP Eye 4.0 в комплекте поставки

Подключение к компьютеру

- Порт USB для подключения к компьютеру
- Зажим для крепления на ноутбук или экран монитора

Дизайн

• Доступны корпуса 3 различных цветов









Технические характеристики

Сенсор

1/7 дюйма CMOS

Разрешение

100K пикселей (352 x 288)

Линза

Апертура F/2.8

Фокусное расстояние

Ручной фокус от 10 см до бесконечности

Управление качеством изображения

- Яркость
- Контраст
- **■**Гамма
- Насыщенность
- ■Резкость

Экспозиция

- Автоматическая оптическая экспозиция
- Автоматический баланс белого и регулировка усиления

Улучшенная обработка изображения

Поддержка сжатия изображения

Функции программного обеспечения

- Видеоконференции
- Захват неподвижного изображения
- •Персональная система безопасности

Интерфейс

- ■Интерфейс мини USB типа В

Производительность

- ■30 кадров в секунду при QQVGA (160 x 120)
- ■30 кадров в секунду при QVGA (320 x 240)

Управление освещением

Автоматическая экспозиция

Глубина цвета

24-бита RGB True color

Минимальное освещение

25 пюкс

Индикаторы

Power (питание)

Системные требования

- ■Pentium III 500 МГц, процессор Celeron, AMD Athlon или выше
- ■64MB RAM (или минимум для операционной системы, которая в любом случае выше)
- •200 Мб свободного места на жестком диске
- Microsoft Windows XP/2000/ME/98SE
- ■Привод CD-ROM
- ■DirectX 8.1b и выше
- ■Обновление Service Pack
- ■Порт USB (1.1 или выше)
- ■Цветной дисплей 24 бита

Дополнительные аппаратные требования для видеоконференций и отправки видео по электронной почте

- ■Зв∨ковая карта 16 бит или выше
- Громкоговоритель
- Микрофон
- ■Модем 56 Кб/с или DSL-/кабельный модем

Физические и климатические условия

Питание через интерфейс USB, внешний адаптер питания не требуется

Потребляемая мошность

Менее 0.75 Ватт (в рабочем состоянии)

65.3 (B) x 61 (Ш) x 60.2 (Д) мм (включая

Рабочая температура От 0° до 55° С

Температура хранения От -35° до 75° С

Рабочая влажность

Менее 85%

Излучение ■FCC/ CE Class B

C-Tick







Web-камера DSB-C120 Доступны корпуса 3 различных цветов

Офисы D-Link по всему миру

США Канада Европа (U. K.) Германия Франция Нидерланды Бельгия Италия Швеция Норвегия Финляндия Испания Португалия Чехия Швейцария Греция

TEL: 1-800-326-1688 TEL: 1-905-8295033 TEL: 44-20-8731-5555 TEL: 49-6196-77990 TEL: 33-1-30238688 TEL: 31-10-282-1445 TEL: 32(0)2-517-7111 TEL: 39-02-2900-0676 TEL: 46-(0)8564-61900 TEL: 45-43-969040 TEL: 47-99-300-100 TEL: 358-9-2707 5080 TEL: 34-93-4090770

TEL: 351-21-8688493 TEL: 420-(603)-276-589 TEL: 41-(0)-1-832-11-00 TEL: 30-210-9914 512

FAX: 1-866-743-4905 FAX: 1-905-8295223 FAX: 44-20-8731-5511 FAX: 49-6196-7799300 FAX: 33-1-30238689 FAX: 31-10-282-1331 FAX: 32(0)2-517-6500 FAX: 39-02-2900-1723 FAX: 46-(0)8564-61901 FAX: 45-43-424347 FAX: 47-22-309580 FAX: 358-9-2707-5081 FAX: 34-93-4910795

FAX: 41(0)-1-832-11-01 FAX: 30-210-9916902

Люксембурі Польша Венгрия Сингапур Австралия Индия Ближний Восток (Дубаи) Турция Египет

Израиль Латинская Америка Бразилия Южная Африка Россия Китай Тайвань Штаб-квартира

TEL: 32-(0)2-517-7111 TEL: 48-(0)-22-583-92-75 TEL: 36-(0)-1-461-30-00 TEL: 65-6774-6233

TEL: 971-4-3916480 TEL: 90-212-289-56-59 TEL: 202-414-4295 TEL: 972-9-9715700 TEL: 56-2-232-3185 TEL: 55-11-218-59300 TEL: 27-12-665-2165

TEL: 886-2-2910-2626 TEL: 886-2-2916-1600

TEL: 61-2-8899-1800 TEL: 91-022-26526696 TEL: 7-495-744-0099 TEL: 86-10-58635800

FAX: 32-(0)2-517-6500 FAX: 48-(0)-22-583-92-76 FAX: 36-(0)-1-461-30-09 FAX: 65-6774-6322 FAX: 61-2-8899-1868 FAX: 91-022-26528914

FAX: 971-4-3908881 FAX: 90-212-289-76-06 FAX: 202-415-6704 FAX: 972-9-9715601 FAX: 56-2-232-0923 FAX: 55-11-218-59322 FAX: 27-12-665-2186 FAX: 7-495-744-0099 #350 FAX: 86-10-58635799 FAX: 886-2-2910-1515 FAX: 886-2-2914-6299

Rev. 01 (Июль, 2005)

Спецификация устройства может быть изменена без уведомления. рованными торговыми марками D-Link Corporation/D-Link System Inc. D-Link и VisualStream являются зарегистриров Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев